

# 浙江瑞安风淋室，浙江风淋门，瑞安风淋室

产品名称	浙江瑞安风淋室，浙江风淋门，瑞安风淋室
公司名称	青岛碧海净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	吹淋方式: 箱体材质:冷轧板喷塑 适用对象:风淋通道
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区市场南侧
联系电话	0532-87700860 13793244549

## 产品详情

产品名称：瑞安风淋室

瑞安风淋室又称瑞安风淋机，风淋门，净化风淋室，

一，瑞安风淋室的用途：

瑞安风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室也是办理qs认证的必备产品

瑞安风淋室有根据材质与吹淋方式可分为彩钢板风淋室，冷轧板喷塑风淋室，不锈钢风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人双吹风淋室，双人单吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，三人三吹风淋室：多人两吹风淋室，多人三吹风淋室，风淋通道，货淋室，

二，宝鸡风淋室应用范围

食品加工，电子生产：医药生产，喷涂车间，化工厂，大桶水及饮料生产，也是办理qs认证的必备产品

标准设备配置：

1) 风机---空调专用高压离心风机，型号：dxl-160，全压：1000pa，转速：2800r/min，功率：550w，工作电压：380v/50hz，风机出现产品质量问题五年包换

2) 风速---25m/s

3) 喷嘴---全不锈钢材料制作，可360度调方向，埋入式设计

4) 过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗

可拆卸所以大大延长高效滤器的寿命，节省成本。

5) 过滤效率---99.99%,>0.3um 6) 控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束,风淋停.

6)风淋时间---led显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为20-30秒一次

7)照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯,功率:25w

8)照度---300lux

9) 语音控制----走进风淋区，吹淋方法有语音自动提示

高配置风淋室可选以下功能：

1) 电子式连锁---进门和出门安装电子互锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生

2)闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便

3)臭氧消毒器---内置式,臭氧产量为:100mg/h,对风淋室内部的消毒菌.灭

本产品的吹淋方式是多人三吹，箱体材质是冷轧板喷塑，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室，自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是碧海，型号是BH-L6F3，喷嘴数是42，喷嘴口直径是38（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是25（m/s），循环风量是2800，风淋区尺寸是800\*2900\*1950，风淋时间范围是1-99秒（可调），电源是380（V），最大功耗是2.2（Kw），适用领域是食品，电子，化工，包装，喷涂