

# 电子行业用水设备，电子用软化水设备，半导体纯水

产品名称	电子行业用水设备，电子用软化水设备，半导体纯水
公司名称	苏州伟志水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:苏州伟志 型号:RO0.25T
公司地址	江苏省苏州市平江区万达C座
联系电话	86-051265117869-603 18151073963

## 产品详情

电子行业用水设备，电子用软化水设备，半导体纯水

		树脂	c100e	t5/3
		猛沙		
	相关的管道配件			1批
预处理	精密过滤器		20/5	1个
ro主机	膜	品牌	汇通	2条
		尺寸	4040	
	膜壳	材料	304不锈钢	2条
		尺寸	4040	
	流量计		纯水流量计	1个
			废水流量计	1个
	压力表		纯水压力表	1个
			废水压力表	1个
	机架	材料	304不锈钢	1个
		尺寸	90*55*150	
	电导率表		cm-230	2个
	压力保护	缺水保护	type p6e	2个
		压力过高保护	type p6e	1个
	电磁阀	源水阀	dn25	1个
冲洗阀		dn25	1个	
电控和控表相	自动冲洗系统		1式	
	缺相保护系统		1式	
	漏电保护系统	32a	1式	
	控表相	40*50	1式	
相关电器配件			1式	

	相关的管道配件	1批
水箱pe	0.5吨	一个
水箱pe	1吨	一个
工程总报价人民币 1.6 万元		

设备系统性能特点: 1. 主机部件均采用进口产品, 性能可靠。 2. 单位膜面积的透水速度快、脱盐率高; 3. 机械强度高, 压密实作用小; 4. 化学稳定性好, 能耐酸碱和微生物的侵袭; 5. 前置处理系统可保护主机高压泵及反渗透膜不受硬物损害。 6. 先进的膜保护系统, 在设备开机时, 该装置自动发出冲洗膜的命令, 淡化水自动冲洗干净膜表面的污物, 降低污染速度, 处长膜使用寿命。 7. 低压聚酰胺复合膜, 运行压力低, 保证了系统的高效并降低运行成本。 8. 产品水、浓缩水, 设有流量计以监控并调节出水量系统水利用率, 通过合理工艺设计, 水利用率高 9. 产品水在线电导率仪连续监测产水水质。 10. 进水及排水压力感知器, 在线监测反渗透膜压差, 提示清洗时间, 并设计有膜清洗系统。 11. 树脂表面孔径大、脱盐率高; ; 12. 使用寿命长, 性能衰减小。 13. 系统无易损部件, 无需大量维修, 使用寿命长 14. 前置处理系统低压开关装置保护, 不会因供水导致设备损坏。 16. 产品水在线电导率仪连续监测产水水质。

产品报价	优良水质纯净水设备	一般水质纯净水设备	较差水质纯净水设备
单价	万元	万元	万元
1吨/小时	2.38	2.68	2.96
2吨/小时	3.98	4.16	4.49
3吨/小时	5.36	5.78	6.26
5吨/小时	6.98	7.36	7.85
6吨/小时	8.12	8.78	9.54
8吨/小时	13.28	14.12	14.98
10吨/小时	16.96	18.12	19.26
0.75吨/小时	1.98	2.28	2.56
0.5吨/小时	1.67	1.85	1.98
0.25吨/小时	1.36	1.49	1.68

联系电话: 18151073963 魏芳 oo:2791989856 小魏

本产品的类型是处理器, 品牌是苏州伟志, 型号是RO0.25T, 处理器速度是0.25T/H, 功率是2.2KW, 用途是电脑, 封装是无包装, 批号是g