

感应式离子风蛇 TW-081AF感应式高频风蛇

产品名称	感应式离子风蛇 TW-081AF感应式高频风蛇
公司名称	东莞市弘维净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TW-081AF 输入电压:4600 (V)
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区福海路23号二楼202
联系电话	18925420609 13532430549

产品详情

产品介绍：

感应式离子风蛇{感应离子风枪}可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。 感应式离子风蛇{感应离子风枪}的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘的目的。【感应式离子风蛇】 1：蛇形风管可随意变形使风嘴指向目标位，无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面 2：快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。 3：移动安装方便。 4：感应离子风蛇有良好的接地保护功能。

【主要适用】：电子产品组装，流水线，lcd除尘，注塑，塑料表面除尘，医疗器械，led封装，以及人手无法接近场合等

【技术参数】：

工作电压 4.6kv消耗电流 350ua操作温度 0 ~ 50 重量 0.7kg蛇形管长度 48cm材料 stainless steel
body.polypropylene flex hose压缩空气压力 45-70psi气流速度 10m/sec压缩空气流量 0.8scfm at 10psi5.5scfm at
50psi11.5scfm at 100psi除静电时间 <2 seconds

【st203bs感应式离子风蛇{感应离子风枪}测试结果】：sl-080f decay test conditions (测试条件) operating
voltage (操作电压)：110v/220v testing voltage (测试电压)：1kv to
100vtemperature (环境温度)：22 distance (距离) 300mm 600mm 900mmdecay time (中和时间)
positive (正) 0.1s 0.2s 0.9snefative (负) 0.1s 0.2s 0.7soffset voltage (残余电压) positive (正) - 23v - 18v
+14vnefative (负) - 29v - 16v +17v decay test conditions (测试条件) operating voltage
(操作电压)：110v/220v testing voltage (测试电压)：1kv to

100vtemperature (环境温度) : 22 distance (距离) 300mm 600mm 900mmdecay time中和时间)
positive (正) 0.5s 1.0s 1.9snegative (负) 0.6s 1.1s 1.7soffset voltage

备注： * 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。 *
测试依据iec-61340-5-1 a · 6。 * 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

公司名称： 东莞市弘维净化科技有限公司

联系人： 吴小姐 13532430549

联系电话： 0769-82281906 82281956

传真号码： 0769-81153486

qq号： 2487285987

旺旺号： dghongweijh

电子邮箱： hongwei@dghongweijinghua.com

公司网址： <http://www.dghongweijinghua.com/>

详细地址： 东莞市东莞市长安镇咸西社区莲峰路116号长盈大厦四楼a9号

本产品的品牌是stiatric/斯蒂克，型号是TW-081AF，输入电压是4600（V），工作电压是220（V），功率是20（W），消静电速度是0.8（s），蛇形管长度是600（mm），外形尺寸是20*30*10（mm）