

ST203C感应式离子风蛇

产品名称	ST203C感应式离子风蛇
公司名称	深圳市福田区欣奋发工具仪表行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ST203C感应式离子风蛇 输入电压:220 (V)
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北都会电子城3楼3B002
联系电话	86 0755 82764076

产品详情

主要用途

st203c感应式离子风蛇可用于消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，静电引起的产品粘合问题等。离子风蛇广泛用于塑胶喷涂、电子行业、led光电、、印刷、包装、塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等。

产品特点

除静电和除尘二合一，

安装有光电感应开关，可节约大量的压缩气本

蛇管可随意变形使风咀指向目标方向，

无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面

st203c感应式离子风蛇须配用st401a电源供应器才可使用。

技术参数

--	--

工作电压	4.6kv
功率	25w
重量	1kg
蛇管长度	33cm
高压电线长度	2.5m
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
压缩空气压力	40~70psi
除静电时间	< 2s

工作原理

st203c感应式离子风蛇需要配电源供应器才可使用,电源供应器将220v或110v输入电压升到4.6kv, 然后通过高压电线连接到离子风蛇头部的离子针上, 离子针和离子风蛇头部之间产生强电场, 通过尖端高压电晕放电把空气分子电离, 离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气把离子吹到带电物体的表面, 当带电物体表面为正电位时, 负离子将其中和, 反之, 如果表面为负电位, 正离子将其中和, 达到消除静电的目的, 同时高速的压缩空气还可将物体上的灰尘吹走。

使用方法

st203c感应式离子风蛇要配备st401a电源供应器和压缩空气才能使用。把离子风蛇高压电线连接到st401a电源供应器上, 然后把气管插到离子风蛇气管接口上, 打开电源和压缩空气就可以使用了, 离子风蛇开机后, 对着需要除静电除灰尘的地方吹, 就可以消除静电和灰尘, st203c离子风蛇头部安装有光电感应开关, 当风蛇头部前面30cm内有物体时自动除静电除尘。30cm内没有物体时自动关掉压缩气体, 停止除静电, 可节约大量的压缩气体。

本产品的品牌是ST203C感应式离子风蛇, 型号是ST203C感应式离子风蛇, 输入电压是220 (V), 工作电压是220 (V), 消静电速度是1 (s), 重量是7.5, 气压是70~120CFM, 消电时间是1.8