

# 离子风蛇 离子风蛇 220 ( V )

产品名称	离子风蛇 离子风蛇 220 ( V )
公司名称	深圳市福田区欣奋发工具仪表行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:离子风蛇 输入电压:220 ( V )
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北都会电子城3楼3B002
联系电话	86 0755 82764076

## 产品详情

### 主要用途

st203a斯蒂克离子风蛇可用于消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，静电引起的产品粘合问题等。离子风蛇广泛用于塑胶喷涂、电子行业、led光电、印刷、包装、塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等。

### 产品特点

除静电和除尘二合一

蛇管可随意变形使风咀指向目标方向，

无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面

可安装脚踏开关或光电感应开关控制气压

st203a斯蒂克离子风蛇须配用4.6kv的电源供应器

技术参数	工作电压	4.6kv
	功率	25w
	重量	1kg
	蛇管长度	33cm

高压电线长度	2.5m
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
压缩空气压力	40~70psi
除静电时间	< 2s

## 工作原理

st203a斯蒂克离子风蛇需要配电源供应器才可使用,电源供应器将220v或110v输入电压升到4.6kv,然后通过高压电线连接到斯蒂克离子风蛇头部的离子针上,离子针和离子风蛇头部之间产生强电场,通过尖端高压电晕放电把空气分子电离,离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气把离子吹到带电物体的表面,当带电物体表面为正电位时,负离子将其中和,反之,如果表面为负电位,正离子将其中和,达到消除静电的目的,同时高速的压缩空气还可将物体上的灰尘吹走。

## 使用方法

斯蒂克离子风蛇要配备st401a电源供应器和压缩空气才能使用。把离子风蛇高压电线连接到st401a电源供应器上,然后把气管插到离子风蛇气管接口上,打开电源和压缩空气就可以使用了,斯蒂克离子风蛇开机后,对着需要除静电除灰尘的地方吹,就可以消除静电和灰尘,

本产品的品牌是离子风蛇,型号是离子风蛇,输入电压是220(V),工作电压是220(V),消静电速度是1(s),重量是7.5,气压是70~120CFM,消电时间是1.8