

笔杆笔管圆管（硬性）全自动热转印机

产品名称	笔杆笔管圆管（硬性）全自动热转印机
公司名称	东莞市宏富印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热转印机 品牌:华科
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村第二工业区
联系电话	13712957889

产品详情

功能特点:

hk-htm160a参数：烫印最大面积：200*400mm穿梭平推行程：400mm行程（400mm缸）烫印圆面最大直径：300mm转印胶辊：内径38mm，外径100mm发热管功率（定做一体成型）：2000w烫印时间0到99s，收膜时间0到99s，延时时间0到99s。电源：220v，50hz（标准工业插16a）最高温度：室温-280度最大压力：气动达250kgf/油压最大可达1吨。速度：40-50支/分重量：500kg外形尺寸：1200*1400*1600mm

热转印广泛应用于abs、ps、pvc、pc、pp、pe、eva、亚加力、塑胶制品、化妆品、玻璃工艺品、电子产品、玩具、文具、装饰材料、衣帽、手袋及食品包装等行业。

热转印优点：彩色图案一次转印成型，无需套色，减少损耗；无毒安全环保；工艺简单，效率高，投入少；加工后产品亮丽，色彩鲜艳、图文清晰，使产品增值。

材料：烫金纸;电化铝;烫金箔;烫印膜;镭射纸;拉丝烫金纸，定做烫金硅胶板。双面贴金箔、pp塑料用烫金纸、拉丝烫金纸、耐水洗布料织物类烫金纸，水转印烫金纸；热转印膜：按客户提供的样品或指定的颜色和图案生产专用热转印膜，定做硅胶轮，胶轱，胶头。

设备：平面烫金机，圆面烫金机，平圆两用烫金机，烙印机；热转印机，气动热转印机，液压/油压热转印机，多功能热转印机。根据客户需求生产专用烫金机，热转印机。

公司自动化设备主要销往全国各地及欧美市场，在全球越来越关注环保和节能减碳的今天，在人力成本越来越高的环境下，宏富愿意与广大经销商和用户一起分享与国际最新技术接轨的自动化环保设备。热诚欢迎国内外新老客商光临惠顾。

液压烫金机功能描述:1、采用液压烫印系统，稳定、压力大2、机身坚固，烫印温度、压力、速度均可调3、工作台x,y,z可调4、自动卷纸、收纸5、烫头高度可调6、烫印延时、卷纸延时可调7、配双制触碰式光电开关，操作简单、安全8、配三面机身包围，安全操作9、工作台自动进出，取放工件方便，确保操作人员安全10、配置安全光栅11、plc控制，触屏显示

自动伺服烫金机适用产品：睫毛膏瓶子，管子，膏霜图片睫毛膏瓶口断牙图片放大，注明“定位点”性能描述：自动输送带上料,配机械手方向识别和转向。可选全自动理料和上料系统。特别适用于睫毛膏瓶子、口红管类产品的自动上料烫印前自动静电除尘、除油自动预定位自动烫印。烫头伺服驱动，每工位压力独立可调采用精密日本分割器，配意大利马达。烫后自动除金粉和除尘整机安全包围，符合欧洲安全标准plc控制，触屏显示

hkhtm2040标准热转印机产品特点：1 电子集成多功能程序，确保机器运行稳定可靠多用途。2

采用欧姆龙温控器，确保发热温度稳定，保证烫印质量。3

曲肘机构设计，压缩空气消耗少，压力强劲。4 烫印压力、温度、烫压时间可调。5

工作台可自动前后移动，便于安全快速操作。6 工作台可前后、左右、旋转调节。7

自动送纸、收纸，并可调。8 加装台湾光电管（电眼）后可对带接点的热转印纸进行跟踪到位控制。9 烫

印头高度升降可调，可烫印较大的工作。10 可以按照客户要求设计定做加装精密十字工作台，前后左右

微调更精密。11 可以按照客户要求加装电眼双速模式定位，使图案更加精准对位。12 设有安全急停防护

装置，保障操作者的安全。13 下压高温烫头在停止加热后设定延时滚动功能，避免硅胶轮高温烧损坏。1

4 可以按照客户要求设计定做仿形/异形烫金热转印机械。15 可以按照客户要求设计定做卧式工作台整个

台面穿梭移动，降低误差，提高精度稳定性。16 可以按照客户要求设计定做大尺寸烫金转印，硅胶轮做

到400mm、600、800、1000等特殊规格。产品参数：烫板面积:200×400mm 300mm烫印圆面直径:

250mm最大烫印压力 :500kg-8000kg电源: 220v

自动伺服烫金机适用产品：睫毛膏瓶子，管子，膏霜图片睫毛膏瓶口断牙图片放大，注明“定位点”性能描述：自动输送带上料,配机械手方向识别和转向。可选全自动理料和上料系统。特别适用于睫毛膏瓶子、口红管类产品的自动上料烫印前自动静电除尘、除油自动预定位自动烫印。烫头伺服驱动，每工位压力独立可调采用精密日本分割器，配意大利马达。烫后自动除金粉和除尘整机安全包围，符合欧洲安全标准plc控制，触屏显示

本产品的加工定制是是，类型是热转印机，品牌是华科，型号是HK-

HTM160A，适用范围是笔杆、笔管、圆管（硬性），产品别名是热转印机