

# 12-24串led日光灯电源 非隔离日光灯电源 厂家直销日光灯电源

产品名称	12-24串led日光灯电源 非隔离日光灯电源 厂家直销日光灯电源
公司名称	深圳市博容兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TUB21 类型:LED电源
公司地址	深圳市龙华新区观澜凹背社区大富工业区20号硅 谷动力新材料产业园A3栋3楼A面
联系电话	13534287760

## 产品详情

日光灯管的开关电源要内置在灯里，而发热是led光衰最大的杀手，所以发热一定要小，就是效率一定得高。当然得有高效率的电源。对于t8一米二长的那种灯，最好是不要用一支电源，而是用二支，两端各一只，将热量分散。从而不使热量集中在一个地方。电源的效率主要取决于电路的结构和所用的器件

输入电压 ac85-265v,50hz/60hz输出功率 16w输出电流 290ma《可调》输出电压 12-24串转换效率 90%功率因素 0.92是否隔离 非隔离静态功耗 <0.2w启动延时 小于0.1s

温度特性 0.05%/

尺寸(长宽高) 110\*15\*11(mm)

纹波噪音 430mv(0~45 )

保护功能 短路,过压,过热

工作温度 -20 ~70

存储温度 -40 ~85

使用寿命 5000小时

日光灯电源绿色环保 不含汞和铅等有害元素，得利于回收和利用，而且不会产生电磁干扰，普通灯管中含有汞和铅等有害元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰日光灯电源带过压、欠压、开路、短路过温过载保护。严谨的器件选型.确保产品的可靠性。保护视力 采用直流电源驱动，无闪频，普通灯

都是交流驱动，就必然产生闪屏对长时间眼睛不利温馨提示：日光灯电源高精度减少光衰有效的提高光源使用寿命 高效率 低耗节能

本产品的品牌是博容兴，型号是TUB21，类型是LED电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是85-265（V），输出功率是16（W），输出电压是36-72（V），工作效率是90（%），输出纹波噪音是430，输出电压精度是1（%），电压调整率是1（%），负载调整率是3（%），产品认证是CQC，输出电流是0.29