

0-60V 0-3A180W开关电源可调直流稳压电源.开关电源.

产品名称	0-60V 0-3A180W开关电源可调直流稳压电源.开关电源.
公司名称	东莞市樟木头林樟仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:PS-603KD 类型:通信电源
公司地址	东莞市樟木头镇时代电子市场二楼A139号
联系电话	86 0769 87193622 13751440143

产品详情

lw-k603:0-60v/0-3a

特点：

1. 高精度led数字显示，直观明了。
2. 6公分智能化的双温控风扇，散热效果优良，有效延长风扇寿命，降低噪音。
3. 采用先进技术，有效减轻了电源的重量，方便电源移动。
4. 多种保护功能，固定式过压保护（ovp），限流保护（ocp），过温保护（otp），过功率保护（opp）。
5. 电压采用多圈电位器调节，使输出更精准。

应用领域：

1. 蓄电池充电。
2. 车载dvd，车载音响。
3. 产品老化，如电阻，电容，继电器，直流马达，led等。
4. 电解、电镀、pcb制造业。

5. 实验室，工厂，维修用电源。
6. 其它一切需要直流稳压电源的场合。

技术参数：

线电压 200-240vac,50hz-60hz

输入电流(在220vac,满负荷时) 0.6a

输出电压范围 0-30v

输出电流范围 0-5a

电压显示精度 $\pm 0.5\%$

电流显示精度 $\pm 0.5\%$

效率 $> 85\%$

电压调整度

负载调整度(10-100%) 50mv

线电压调整度(200-240vac) 20mv

纹波与噪声(p-p) 50mv

电流调整度

负载调整度(10-100%) 20ma

线电压调整度(200-240vac) 20ma

纹波与噪声(p-p) 20ma

其它

操作环境 -10 to + 60 / 30%rh to 90% rh

尺寸 7(宽) x 16(高) x 22(深)cm

重量:1.7kg

裸机仅重1.25kg，轻巧，美观，带载能力强

型号	输出电压	输出电流	显示方式	显示精度
lw-1510kd	0-15v连续可调	0-10a连续可调	led数字显示	±1%±1个字
lw-1520kd	0-15v连续可调	0-20a连续可调	led数字显示	±1%±1个字
lw-1530kd	0-15v连续可调	0-30a连续可调	led数字显示	±1%±1个字
lw-3010kd	0-30v连续可调	0-10a连续可调	led数字显示	±1%±1个字
lw-3020kd	0-30v连续可调	0-20a连续可调	led数字显示	±1%±1个字
lw-3030kd	0-30v连续可调	0-30a连续可调	led数字显示	±1%±1个字
lw-6010kd	0-60v连续可调	0-10a连续可调	led数字显示	±1%±1个字

(表二)

输出电压、电流可按客户要求定做，欢迎新老客户来电来函咨询。

本产品的品牌是LW，型号是PS-603KD，类型是通信电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是220/110(V)，输出功率是180(W)，输出电压是60(V)，工作效率是.1(%)，输出纹波噪音是.1，输出电压精度是.1(%)，电压调整率是.1(%)，产品认证是ce，输出电流是3