5050LED灯条线路板，3528RGB灯条线路板 LED灯条线路板

产品名称	5050LED灯条线路板，3528RGB灯条线路板 LED灯条线路板
公司名称	深圳市文启线路板有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:wQ 型号:5052
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松裕路金荣光园区B栋511
联系电话	0755-23723511 18688782642

产品详情

基 材：聚酰亚胺/聚脂 基材厚度：0.025mm---0.125mm 铜箔厚度：0.009mm0.018mm 0.035mm 0.070mm 0.010mm 双面压延铜 可叠性好、抗拉强度好，材料伸缩性较小；
叠层分析：pi膜＋胶＋基材线路铜＋胶＋pi基材＋胶＋线路铜）＋胶＋pi膜； 耐 焊 性：85---105°C/ 280 °C---360°C产品范围：单面fpc、双面fpc、多层fpc、分层fpc、双面软硬结合板、多层软硬结合板，模组板、摄像头板、背光源板、灯条板、镂空板、排线板、手机板、触摸屏板，按键板等等最小线宽线距：0.075mm/0.075mm(3mil/3mil)最小钻孔孔径：0.15mm(6mil)最小冲孔孔径：φ0.50mm最小覆盖膜桥宽：0.30mm钻孔最小间距：0.20mm 抗绕曲能力：＞15万次蚀刻公差：±0.25 mil曝光对位公差：±0.05mm(2mil)油墨类型：感光阻焊油，紫外光固化油，局部阻焊油+保护膜，可剥离阻焊油，碳浆，银浆油墨颜色：常用色有绿，黄，黑，其它色可以根据客户需求调制投影打孔公差：±0.025mm(1mil)贴pi膜对位公差：＜0.10mm(4mil)贴补强及胶纸对位公差：＜0.1mm(4mil)表面镀层工艺：环保rohs,osp抗氧化，表面沉金处理；外形加工工艺：钢摸成型成型公差:慢走丝模±0.05mm快走丝模具±0.1mm二. fpc排线的特点
1. 以自由弯曲、卷绕、折叠、并可作一千万次的滑动；
2. 使用方便、特强柔软度、体积小巧、使用灵活；有利于运输仓存及降低成本； 三. 适用领域 广泛用于连接低阻力而需要滑动的电子部份及超薄产品。如各种电子读写磁头、扫描仪、显示模组、打印机、影碟机、pda、汽车及航天仪表、手机配件、对讲机、微型马达等。 移动电话、可视电话、手提电脑、航空航天、医疗器械、数码像机、高档汽车仪器仪表等压制模块或液晶片的连接部件fpc;

低成本是公司立足市场寻求发展坚持不变的方向文启线路板科技公司的诚信,实力和产品质量获得业界的认可。公司网址; www.wqpcb.com

本产品的加工定制是是，品牌是wQ，型号是5052，机械刚性是柔性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是纸基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价