

## 第二代台式机内存条八位DDR2空线路板

产品名称	第二代台式机内存条八位DDR2空线路板
公司名称	深圳市信尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:二代内存条线路板DDR2 型号:DDR2-2
公司地址	深圳市宝安区宝城49区上川路泰华锦绣城1栋3-10A
联系电话	13823584159

## 产品详情

产品名称: ddr2六层沉金阻抗内存条线路板
基 材 : fr-4
板 厚 : 1.27mm
层 数 : 6层
表面处理: 沉金
阻焊颜色 : 绿色
铜 厚 : 1oz (内) 1oz (外)
尺 寸 : 133.35x18.55mm
最小线宽/线距 : 3.0mil/3.0mil
最小孔径 : 0.30mm
特性阻抗 : 60 ± 10%
产品用途: 线路板产品广泛应用于移动通信、各式电脑及内存条、数码摄像、光电仪器仪表、医疗器材、汽车、家用电器、工业仪器、航空航天以及dvd、lcd液晶显示等高科技领域。

附公司制程能力：

项目	参数	说明
最小线宽(mil)	3/3	允许局部区域有3mil的
最小间距(mil)	3/3 3/3	允许局部区域有4mil的间距
最小焊环(mil)	过孔: 3mil	余环是指孔边到焊环最外离。
	元器件孔 : 5mil	
最小孔径	板厚 < 2.0mm	指成品孔。
	板厚 2.0mm	厚径比 8
最大板厚	单、双面板	3.0mm
	多层板	6.0mm

最小板厚	单、双面板	0.2mm			
	多层板	4层:0.4mm ; 6层:0.6mm ; 8层:1.0mm ; 10层:1.2mm			
最大尺寸	单、双面板	660 x 990mm			
	多层板	600 x 900mm			
线到板边距离		铣外形:0.15mm			
		v-cut: 0.20mm			
最大层数		20层			
阻焊	绿油窗(mil)	2/3mil			1.指单边 ; 2.为保证绿油桥露线允许2mil.指ic管脚之间。
	绿油桥(mil)	5mil			
	颜色	白色、黑色、蓝色、绿色、黄色、红色等。			
字符	最小线宽(mil)	5mil			
	颜色	白色、黄色、黑色等。			
表面镀层		喷锡、电镀镍/金、化学镍/金/抗氧化、无铅喷锡等。			
镀层厚度 (微英寸)	工艺	镀层类型	最小厚度	最大厚度	
		全板镀金	镍层厚度	100	
		金层厚度	1	3	
	化学镀金	镍层厚度	100	150	
		金层厚度	1	3	
	镀金手指	镍层厚度	120	150	
金层厚度		5	30		
孔内镀层 (微米)		铜层厚度	20	25	
底铜厚度	内外层铜厚 (oz)		0.5	6	
成品铜厚	外层		1	6.5	
	内层		0.5	6	
绝缘层厚度(mm)			0.06	----	
线宽/间距(mil)			最大铜厚		
3/3;3/3			0.5oz		在保证间距的情况下线宽不能低于要求值
4/6;5/5;6/5			1oz		
5/6;6/6			2oz		
6/8;7/8;8/8			3oz		
8/10;9/10;10/10			5oz		
板材类型		fr-4;铝基 ; 高频板材 ; 聚四氟已烯 ; 挠性板 ; 厚铜箔 ; 纸板 ; bt板材 ; pi板材 ; rogers4003 (ppc:4403)			

本产品的加工定制是是，品牌是二代内存条线路板DDR2，型号是DDR2-2，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是薄型板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是特价