

## : LED长条铝基板,各类球泡灯。快速打样大小批量

产品名称	: LED长条铝基板,各类球泡灯。快速打样大小批量
公司名称	深圳市弘瑞恒线路板有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:弘瑞恒 型号:pcb
公司地址	深圳市宝安区松岗街道燕川社区朝阳路燕罗工业区华丰数码科技园B2栋三楼C1
联系电话	15989869681

## 产品详情

深圳市弘瑞恒电路有限公司是专业生产单双面及多层线路板。拥有多年的线路板生产经验,完整的质量体系。厂位于松岗镇,产品广泛应于通讯、电脑、仪表、汽车、数控机床等高科技电子领域,厂区占地面积约叁仟平方米,生产线拥有100名员工及技术工程人员,月产量达4000平方米。

国内销售市场部设于深圳市宝安区。随着市场份额的增加,为了增强本公司之市场竞争力,公司一直秉承“注重品质、优化服务、互利互惠、诚实守信”的经营理念,坚持以最佳的品质、更周到的服务来满足客户的需求。我司线路板生产工艺能力如下

1、表面工艺:喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。

2、pcb层数layer 1-8层

3、最大加工面积 单面/双面600mmx450mm

4、板厚 0.3mm-3.2mm最小线宽 0.10mm最小线距 0.10mm 5、最小成品孔径 0.2mm 6、最小焊盘直径 0.6mm 7、金属化孔孔径公差  $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$  8、孔位差  $\pm 0.05\text{mm}$  9、绝缘电阻  $> 10^{14}$  (常态) 10、孔电阻

300 u 11、抗电强度 1.6kv/mm 12、抗剥强度 1.5v/mm 13、阻焊剂硬度  $> 5\text{h}$  14、热冲击 288 10sec 15、燃烧等级 94v-0 16、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度  $t < 0.01\text{mm/mm}$  离子清洁度  $< 1.56$  微克/cm<sup>2</sup> 17、基材铜箔厚度: 1/2oz、1oz、2oz 18、镀层厚度:一般为25微米,也可达到36微米 19、客供资料方式: gerber文件powerpcb文件、protel文件、pads2007文件autocad文件、pcbdoc文件、样板等  
特色: 样板小批量最快24小时交货

业务qq: 815257922

本产品的加工定制是是,品牌是弘瑞恒,型号是pcb,机械刚性是刚性,层数是双面,基材是铝,绝缘材

料是金属基，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价