质子磁力仪 磁力仪 型号 ZJ-WCZ-2

产品名称	质子磁力仪 磁力仪 型号 ZJ-WCZ-2
公司名称	北京同德创业科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:元素分析仪 品牌:同德
公司地址	北京市通州区新华北街117号集贤写字楼206室
联系电话	18910534055 18910554055

产品详情

.

质子磁力仪/磁力仪 型号：zj-wcz-2

zj-wcz-2质子磁力仪是在本公司zj-wcz-2质子磁力仪基础上，增加gps定位功能实现的新一代质子磁力仪，其磁场测量精度为±1nt，分辨率高达0.1nt，完全符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求。其具有的大存储容量、高分辨率、灵活性使它得以成为便携式、移动式、基站式磁力仪。通过更改探头结构，可以以0.1nt的分辨率进行总场和水平、垂直梯度的测量。

一、应用范围

矿产勘查，如铁矿、铅锌矿、铜矿等配合矿区勘探，研究矿体的埋深、产状和连续性，研究矿体的形状、大小，估计矿床规模石油、天然气勘查，研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题普查、祥查、地质填图航空及海洋磁测的地面日变站断层定位考古水文工程勘查，如管线探测等地震前兆监测，火山观测以及其它环境及灾害地质工作小型铁磁物体的探测等

二、主要特点

可进行地磁场总场测量及梯度测量（水平梯度或垂直梯度，需增配专用探头及探头架）。可用于野外作业，也可用做基站测量。gps定位功能：可预置测线端点的经纬度，仪器自动计算各测点的位置；可实时显示位置信息，以及和设定点位的偏差。gps授时功能：自动修正仪器的内置实时时钟。每个测量点均保存经纬度、高程和时间信息，且能定时测量、存储。大屏幕显示，全中文界面，自动显示磁场强度曲线，操作简单。带背光的液晶显示器，方便夜间测量。人性化键盘设计，支持左、右手同时操作。既可全量程自动调谐，也可人工调谐。轻便便携，整套系统使用探头天线背架，一人可完成全部测量任务。具有 rs-232c 计算机接口。专业地质软件可绘制等值线图、剖面图等。

三、技术指标

测量范围：20,000 nt～100,000nt测量精度：±1nt分 辨 率：0.1nt允许梯度：≤5,000nt/mgps定位精度： <2.5 m cep存贮数据：50,000 个读数，带掉电保护功能液晶显示：240×128 图形液晶键盘输入：22 键接口：rs-232c标准串口电 源：外置可充电锂电池14.5v/3ah，也可选用外接电源主机体积：230 × 155 ×65mm3主机重量：2.2kg（包括电池）探头体积：φ75mm×155mm探头重量：0.8 kg工作温度：-10 ℃～+50 ℃

四、标准配置

主 机 1 台探 头 1 只测 杆 1 付gps天线 1 个gps适配器 1 个充电器 1 台可充电电池 1个探头天线背架 1 套探头注油孔密封用生胶带 1 卷探头注油孔密封螺丝用呆扳手 1 把探头连接线 1 根探头夹 1 只背 带 1 根手提箱 1 个专用通讯电缆 1 根usb转串口线 1 套无磁螺丝刀（一字和十字） 各1把软件及操作手册 1 套探头盖备用紧固螺钉（m4×16） 3颗探头夹电缆备用紧固螺钉（m3×12）
2颗探头线接线端备用紧固螺钉（m4×7） 3颗插头线备用紧固螺钉（m2×6） 6颗

感谢您对tonde产品的关注！若要购买此站点上列出的任何产品，请确定产品订货号、品牌、型号或相关要求，之后拨打以下热线电话，我们将竭诚为您服务

咨询热线：010-51663485
010-51663486

本产品的加工定制是是，类型是元素分析仪，品牌是同德，型号是ZJ-WCZ-2，重量是见资料（kg），用途是见资料，属性是见资料