

立式全自动中空玻璃外合片平压生产线、中空设备生产价格

产品名称	立式全自动中空玻璃外合片平压生产线、中空设备生产价格
公司名称	滕州市佳美机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳美 型号:LBZ1600P
公司地址	滕州市洪绪镇东赵沟村村南路南
联系电话	13306372670 13306372669

产品详情

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

立式中空玻璃平压生产线是槽铝式中空玻璃生产中的专用设备，其电器部分主要元件采用进口元件，该生产线具有占地面积小、总功率低、效率高、性能可靠、维护方便。二、主要技术参数电源：380v 50hz总功率：18kw清洗传送速度：2-6m/min最大加工尺寸：2400*1600mm最小加工尺寸：450*280mm中空玻璃最大厚度：40mm外型尺寸：12900*2500*2700mm三、主要结构及性能特点lbz1600p槽铝式中空玻璃生产线中的组成设备主要包括入料段、清洗干燥段、检查段、合片段、辊压段、翻转台六段。其结构简图见附图1。（一）入料段、清洗干燥段、检查段、合片段结构及性能特点

四段均以相同的倾角立式安放，结构紧凑、经济实用、效率高、维护方便。清洗箱为不锈钢材料制造，传送辊为耐酸碱橡胶辊；通过有机玻璃视窗可随时方便地观察玻璃清洗情况；入料段、清洗干燥段采用手动无级调速电机传动，玻璃以最佳的速度平稳地运行。干燥段采用大风力倾斜风刀能使玻璃表面得以干燥。检查段设有灯管，能清晰地检查玻璃的清洗质量；合片段具有玻璃定位及铝框定位装置，能完成玻璃定位、铝框定位安放功能。玻璃由传送胶辊承托及传送，传送辊由电机（辊压段电机）经过变频调速器通过链轮带动，玻璃由清洗干燥段低速进入本段，经检查合格后加速运行至下一工作段，提高工作效率；由变频调速器控制本段调速电机的运行速度，光电开关控制玻璃进入下一工作段。清洗水路系统为循环系统，如附图2所示，其水箱配有恒温水加热装置，水温可自动保持在合理的范围。水由水泵从水箱抽出，经喷淋水管喷到玻璃表面上，清洗玻璃后流回水箱，循环使用。若水质较差，需配备水处理装置（用户自备），水经处理后进入水箱，按上述步骤循环使用。风路系统如图3所示：由风机通过一对倾斜风刀，吹干玻璃。（二）辊压段结构及性能特点

该段用于中空玻璃的压合。玻璃由轮承托及传送，轮由链条带动与合片段同步运转。中空玻璃前边缘到达压辊处，传送停止，压辊压下；经过延时传送启动，待中空玻璃后边缘到达压辊处，传送停止；再经过延时后，压辊抬起，传送启动，将中空玻璃传出辊压段。玻璃在胶辊停止位置通过面板上的拨码盘修改，压合力大小由进气压力调整。（三）翻转台结构及性能特点翻转台的功能是把压合好的中空玻璃从垂直翻至水平。玻璃由传送胶辊承托传送。工作台面分布万向轮，由万向轮形成的平面支撑玻璃，有利于玻璃在其上移动，两支气缸带动台面翻转。

我们愿与您真诚合作共创未来！联系我们：13516375868杨经理

关于运输运费问题：

1：本公司销售的产品支持支付宝交易，支付宝交易的付款后直接发货。重量小的发华宇或佳吉物流，重量大的发本地物流，具体运费旺旺联系。

2：部分地区支持货到付款，货到付款的支付30%的定金后发货，货到后付清余款。华宇物流的代收费用为金额的1%，当地物流的代收费用为50元，具体可代收地区旺旺联系。

关于发票问题：

以上商品均不含税，如需开发票请提供公司名称、税号、账号等信息，发票开出后不与商品同时发出。

关于售后问题：

1：本厂出售商品均享受国家三包政策，非人为出现质量问题（人为损坏操作不当，不在保修范围）一年免费维修，终身成本维修。

2：电器部分保修期为6个月，机械部分保修为12个月，附件不在保修范围，保修期内出现质量问题本厂免费发送配件协同客户共同解决。问题较大的我公司有专业流动售后人员负责上门维修。

3：由于本机床重量较大,非质量问题，本厂不提供退货服务，如客户刻意要求退货，需负责来回运费另交纳10%的折扣费用。

注：

1：商品拍完后3-5天发货或联系有没有现货，单一货样需提前订购。

2：商品金额较大，收到商品后请尽快确认到货。

3：请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护.

我们的承诺：

我们会尽一切努力以价格、质量取胜，以德服人，创造公正和谐的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代，网上购物好处很多，需要大家共同努力去维护，用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题，先要取得沟通，化解误会和矛盾，一定可以协商解决。是我们的疏乎和责任我们会认真对待，理解和尊重是相互的.....

企业文化：团结 创新 开拓 发展 公司宗旨:质量第一 顾客至上的。

联系人：杨经理13516375868

滕州市佳美机械制造有限公司是一家致力于塑钢门窗加工设备，隔热断桥铝门窗加工设备的研发、设计、制造及咨询服务的科技先导型企业。公司主要技术人员有着在原机械部直属一类研究所多年从事机械设备的研发、设计工作的经历，具有丰富的产品设计和开发经验，可以根据客户的要求，设计制造各种非标设备，最大限度地满足客户的实际工艺生产要求。公司主要产品有：塑窗设备,铝塑门窗加工设备,塑料焊接机,切割锯的专业制造企业。企业拥有完善的管理体系和质量检测系统。拥有一支高科技、高技术的专业人才队伍。企业以向思路要出路，以知识求发展的理念。坚持以人为本，科技兴厂的理念。

企业文化，恪守“礼仪生财，诚信先金”的原则共同开创一个真诚、友好、融洽，合作的经营空间。公司坚持“精心设计、精良制造、周到服务”的经营理念，致力于为用户提供一流的合理、完善的技术解决方案和功能齐全、性能可靠、性价比高的产品以及迅捷高效的产品售后服务

铝门窗加工设备：1.切割锯：（1）铝门窗数控双头切割锯，（2）铝门窗精密切割锯，（3）铝门窗双头下料锯。2.铝门窗单头组角机 3.端铣：（1）铝门窗断面铣床250，铝门窗小端铣200 4.角码锯：（1）铝门窗全自动角码锯，铝门窗半自动角码锯。5.压力机：（1）铝门窗压力机16（2）铝门窗压力机30。6.钻孔：铝门窗钻孔机

塑钢门窗设备：1.焊接机：（1）塑料门窗四位焊接机，（2）塑料门窗三位焊接机，（3）塑料门窗两位焊接机。专门针对白塑。2.塑料门窗无缝焊接机：（1）塑料门窗无缝焊接机，（2）塑料门窗单面无缝焊接机。专门针对彩塑。3.塑料门窗双角锯 4.塑料门窗v型锯 5.塑料门窗压条切割锯 6.塑料门窗水槽铣 7.塑料门窗角缝清理机

本产品的加工定制是是，品牌是佳美，型号是LBZ1600P，功率是18（Kw），重量是3000（kg），最小加工尺寸是450*280mm，最大加工尺寸是2400*1600mm，加工厚度范围是48（mm），玻璃回转直径是0（mm），钻孔直径是0（mm），进料速度是2-6（m/min），外形尺寸是12800*2500*2700mm（mm），玻璃机械种类是中空玻璃立式生产线，生产线类型是中空玻璃生产线，生产玻璃种类是中空玻璃,夹层玻璃,浮法玻璃,格法玻璃,超薄玻璃,防火玻璃，规格是LBZ1600P，属性是中空玻璃加工设备