

可调电阻，微调电位器，R063微调电位器，玻璃釉膜可调电阻

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 可调电阻，微调电位器，R063微调电位器，玻璃釉膜可调电阻 |
| 公司名称 | 深圳市海华声电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:haihs 型号:R063可调电阻 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼 |
| 联系电话 | +86-755-89367863 +8613682575503 |

产品详情

电气特性全阻值 :500 Ω -1m Ω 全阻值公差: $\pm 20\%$ 阻抗特性型式:a,b,c,d杂音:less than 100mv at 20 mhz.绝缘阻抗:more than 10m Ω at dc 250v耐电压:1 minute at ac 250v残留阻值:term.1~2:less than 10 Ω term.2~3:less than 10 Ω 同步误差(双联):-40db~0db ± 3 db额定电压b线性:10mm,15mm:ac 100v 20mm,25mm:ac 200v 30mm:ac 250v其它线性:10mm,15mm:ac 50v 20mm,25mm:ac 150v 30mm:ac 200v额定功率(单联/双联)b线性:10mm,15mm:0.05w/0.025w 20mm,25mm:0.1w/0.05w 30mm:0.2w/0.1w其它线性:10mm,15mm:0.025w/0.012w 20mm,25mm:0.05w/0.025w 30mm:0.1w/0.05w机械特性作用力:5~200 gf.cm中心脱出力:10~400 gf.cm止动强度:3.0kgf.cm min(from the base level to a point of 2mm)滑柄水平晃动量:2(2x1)/20mm max.(l:level length both sides)水平推拉强度:3.0 kgf min. at 5sec.耐久性能旋转寿命:10000 cycles

本产品的加工定制是否，品牌是haihs，型号是R063可调电阻，种类是单圈，用途是精密，材料是玻璃釉膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，额定功率是0.025（W），阻值允许偏差是 ± 10 （%），滑动噪声是100m（V），分辨率是1（%），零位电阻是1（ Ω ），接触电阻是1（ Ω ）