

新开发滑动电位器SL09GH(2.5)-B1K可调双联电位器

产品名称	新开发滑动电位器SL09GH(2.5)-B1K可调双联电位器
公司名称	世行有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:worldwalk 型号:SL09GH(2.5)-B1K,L:1.5J
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 陳村鎮白陳路廣隆工業區37號三樓
联系电话	86-075723329891/23329892 13600320568

产品详情

specification(基本规格)

item	conditions	specifi
2.1 total resistance	measurement shall be made by the resistance between terminal 1 and 3 with lever settled at terminal 1 or 3.	1k
2.2 total resistance tolerance		$\pm 2\%$
2.3 resistancetaper	measurement shall be made by the resistance law method.measurement shall be made at the position of right diagram from the edge at the side of terminal 1.when based on terminal 3. from the edge at the side of terminal 3. out voltage between terminals 1 and 2 ----- x 100% applied voltage between terminals 1 and 3	
2.4 residual resistance		20 max.
2.5 rate power	power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between 1 and 3. power rating vs .ambient temperature shall be denoted on the following graph.	0.1

dimensions尺寸图/p.c.b.mounting hole detail 线路板安装孔尺寸图

本产品的加工定制是否，品牌是worldwalk，型号是SL09GH(2.5)-B1K,L:1.5J，种类是双联，用途是微调，材料是碳膜，性能是片式，阻值调节方式是直滑式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是B1K，额定功率是0.1（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是47M（V），分辨率是100（%），零位电阻是10（Ω），接触电阻是5（Ω），绝缘电阻是 100（MΩ），符合度是100%