

ABB变频器0.37KW ACS355-01E-02A4-2

产品名称	ABB变频器0.37KW ACS355-01E-02A4-2
公司名称	无锡市和泉机电商行
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:ABB 产品系列:ACS355
公司地址	中国 江苏 无锡市北塘区 汇利电器市场9区8号
联系电话	86 510 66880880/82606989 13812021122

产品详情

acs355产品：0.37千瓦至22千瓦电源电压：200至480伏

abb通用机械类传动是专门为机械制造部门而设计的。在持续生产型的制造业中，生产每一单位产品所消耗的时间是至关重要的。该变频器设计成为在安装、设置参数和调试方面最快的变频器。它的基本产品在高智能的前提下尽可能的使用用户所易掌握的界面，并且能够迎合最苛刻的需求来提供不同的功能。

应用领域：食品&饮料物料搬运纺织印刷橡塑木工 详情请参阅技术手册

电源接线 功率范围 0.12 - 2.2千瓦 电压 单相及三相，200 - 240伏，±10%三相，380-480伏，±10% 频率 48 - 63 赫兹 功率因数

0.98；使用60°c额定功率电缆(0.75°c，tamb高于45°c时) 最大导线面积 (毫米²)

4 (单芯/转矩0.8牛米) 电机接线 电压 三相，0 - u电源 频率 0 -

300赫兹 连续负载能力(最高环境温度40oc时的恒定转矩)

额定输出电流2n 过载容量(最高环境温度40oc时) 在恒定转矩下1.5 x

i2n，每10分钟允许过载1分钟在恒定转矩下1.25 x

i2n，每10分钟允许过载2分钟可根据要求提供短时、间歇及周期性负荷循环时的特性数据。 开关频率

标准：4千赫兹，低噪：8千赫兹，静噪：16千赫兹 加速时间 0.1 - 1800秒 减速时间 0.1 -

1800秒环境限制 环境温度 输出电流=i2，f开关=4千赫兹：0 - 40°c输出电流=0.8 x i2，f开关=4

千赫兹：40 - 50°c输出电流=i2，f开关=8千赫兹：0 - 30°c输出电流=0.9 x i2，f开关=8千赫兹：30 -

40°c输出电流=0.75 x i2，f开关=16千赫兹：0 - 30°c

海拔 输出电流=i2：0 - 1000米1000米以上至2000米每增加100米降低输出电流1% 相对湿度

低于95% (无凝露) 防护等级 ip 20 涂料颜色 ncs 1502-y, ral 9002, pms 420 c 污染等级

无导电性尘垢、腐蚀性液体或气体 (iec 721-3-3) 产品遵循标准 low voltage

directive (低压指令) 73/23/eec (含增补) emc directive (emc指令) 89/336/eec (含增补) iso

9001及iso 14001质量保证体系 ce、ul、ulc及c-

tick认证emc (按照en61800-3) 第一环境受限制分布，须使用acs140

技术手册中规定的备选rfi滤波器。 第二环境无限制分布，须使用acs140
技术手册中规定的备选rfi滤波器。

本产品的应用范围是通用，品牌是ABB，产品系列是ACS355，型号是ACS355-01E-02A4-2，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是0.37（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是单相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是3.6（A）