

现场制作安装消音室、屏蔽噪声

产品名称	现场制作安装消音室、屏蔽噪声
公司名称	成都杰祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:四川成都杰祥 型号:JX-XY
公司地址	成都市新都区工业东区金泰路239号
联系电话	13688413380 13980660520

产品详情

按照我国的相关卫生标准，生产车间内各种机械设备的噪声应不大于85分贝。为此，常常需要在生产车间内对发出异常噪音的设备进行消音处理。

消音室就是一种经常采用的有效的降噪措施，它把噪声较大的噪声源设备封闭起来，可以有效地阻隔噪声的外传和扩散，以减少噪声对环境的影响

消音室外壳由一层不具有一定质量和刚性的匀质金属材料制成,一般用1~3毫米厚的钢板,铺上一层阻尼层。阻尼层常用沥青阻尼胶浸透的纤维织物或纤维材料(用沥青浸麻袋布、玻璃布、毡类或石棉绒等),有的用特制的阻尼浆。外壳附加阻尼层是为了增加薄板的阻尼,避免发生板的吻合效应和板的低频共振。外壳也可以用木板或塑料板制作,轻型隔声结构可用铝板制作。要求高的消声室可做成双层壳,内层较外层薄一些;两层的间距一般是6~10厘米,填以多孔吸声材料。室的内侧附加吸声材料,以吸收声音并减弱空腔内的噪声。在这层吸声材料上覆一层穿孔护面板,其穿孔的面积约占护面面积的20~30%。

本产品的加工定制是是,品牌是四川成都杰祥,型号是JX-XY,截止频率是31.5~8K(Hz),吸声系数是0.4,主要材料是阻尼材料、吸声材料、小孔面板