

机房隔声罩 空调隔声罩

产品名称	机房隔声罩 空调隔声罩
公司名称	邹城市宁安环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	别名: 规格:自定义 品牌:宁安
公司地址	邹城市千泉街道十里村北
联系电话	13705377668

产品详情

隔声罩：实例图片。由于本公司产品是非标产品，可以根据用户需要定制，所有产品都是现行制作，故没有现货，一般工期为10天左右，根据数量、类型可延长或缩短工期。请知悉。

隔声罩的样式

隔声罩外壳由一层不透气的具有一定重量和刚性的金属材料制成,一般用2~3毫米厚的钢板,铺上一层阻尼层。阻尼层常用沥青阻尼胶浸透的纤维织物或纤维材料(用沥青浸麻袋布、玻璃布、毡类或石棉绒等),有的用特制的阻尼浆。外壳附加阻尼层是为了避免发生板的吻合效应和板的低频共振。外壳也可以用木板或塑料板制作,轻型隔声结构可用铝板制作。要求高的隔声罩可做成双层壳,内层较外层薄一些;两层的间距一般是6~10厘米,填以多孔吸声材料。罩的内侧附加吸声材料,以吸收声音并减弱空腔内的噪声。在这层吸声材料上覆一层穿孔护面板,其穿孔的面积约占护面面积的20~30%。在罩和机器、罩和基础之间,通常填以橡皮垫,以防止振动的传输。可以开启的活门和观察孔,要密封好。对于需要散热的设备,应在隔声罩上留有必要的通风管道。这种管道要有消声结构,或者装消声器。在设计隔声罩时,要注

意满足工艺和维修的要求，有时要采取防止油污、粉尘和腐蚀等措施。

罩内通常用50mm厚的多孔吸声材料进行处理，吸声系数一般不应低于0.5。杭州汉克斯隔声罩基本构件，是在3mm厚的钢板上，牢固涂贴一层厚7mm的沥青石棉绒作阻尼层，内衬50mm厚的超细玻璃棉（容重25kg/m³）作吸声层，玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。这种构件的平均透射损失在34 ~ 45db之间。

隔振处理。

隔声罩与机器之间不能有刚性连接，通常将橡胶或毛毡等柔性连接夹在两者之间吸收振动，否则会将机器的振动直接传递给罩体，使罩体成为噪声辐射面，从而降低隔声效果。机器与基础之间、隔声罩与机器基础之间均也需要隔振措施。

车间一角：

他们在辛苦但热情高涨滴忙碌着

联系地址：山东省邹城市岚济路3309号

联系人：邢经理

qq：504577435

邮箱：504577435@qq.com

本产品的别名是隔声罩，规格是自定义，品牌是宁安，型号是自定义，用途是隔声