

高精度常开/常闭型倾斜煤流开关、料位开关、堵煤开关

产品名称	高精度常开/常闭型倾斜煤流开关、料位开关、堵煤开关
公司名称	深圳市法思特传感器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FAST 型号:FTS-V06C-180S
公司地址	深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业园三区第8幢第三层
联系电话	0755-33936683 13828793686

产品详情

fts-v06c-180s倾斜开关

产品简介

fts倾斜开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的料流、料位检测器。其体积小、安装容易，坚固且抗腐蚀。用途：溜槽或转接处堵塞探测器；输送机皮带跑偏探测器；翻车机卸料探头；用于皮带和振动给料机缺料或无料探测。采用欧洲进口角度开关。

工作原理

垂直悬挂的倾斜开关在受到外力作用且偏离垂直位置6度以上时，开关内部的触点动作，常闭触点断开（或常开触点闭合）。当外力撤消后，倾斜开关回复到垂直状态，触点复又闭合（或断开）。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况，以便及时采取措施，保护设备。

技术参数

fts-v45c-180s标准常闭型（角度45度±10度）

fts-v18c-180s标准常闭型（角度18度±10度）

fts-v25c-180s标准常闭型（角度25度±10度）

fts-v15c-180s高精度常闭型（角度15度±3度）

fts-v06c-180s高精度常闭型（角度6度±2度）

1、额定触点：0.25a at 60vac

2、额定温度：-37~100（可订制200）

3、垂直安装：360度方向动作。

4、外壳材质：不锈钢304

5、电缆长度：3000mm（可以订制）

6、探头长度：180 mm

7、探头总长：210 mm

8、尾部连接螺纹：m20 1.5 50

本产品的加工定制是是，品牌是FAST，型号是FTS-V06C-180S，种类是倒顺式，额定电压是AC60（V），额定电流是0.25（A），接触电阻是MAX5（ Ω ），绝缘电阻是 10^6 （M Ω ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠