# 大型小麦烘干机|小麦烘干机-艾美瑞

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 大型小麦烘干机|小麦烘干机-艾美瑞 |
| 公司名称 | 郑州艾美瑞机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 种类:烘干设备<br>洗涤容量:35-40（Kg） |
| 公司地址 | 郑州市中原区须水街道须水村 |
| 联系电话 | 13673603696 13938227267 |

# 产品详情

我国是农业大国，收小麦，量大，干燥不彻底，就不好保存，但是小麦干燥怎么加工呢？

使用大型小麦烘干机就可以进行彻底干燥了，大型的小麦烘干机就是大型转筒式烘干机，大型小麦烘干机是一种回转式烘干机，主要由回转筒体、传动装置、输送设备、热风设备、引风设备、支撑装置及密封装置等部件组成。艾美瑞机械是多年生产转筒烘干机的厂家，所产转筒烘干机设计合理，制作精良，性能稳定、工艺先进、产量高，能耗低，占地面积小、机械化程度高。广泛应用于农业 煤炭 化工 矿山等行业，主要用于小麦、高粱、稻谷等各类农作物的干燥作业。

转筒烘干机主要技术参数：

| 型号规格 | 筒内基本参数 | | | | 功率（kw） | 生产能力（t/h） | 重量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内径（m） | 长度（m） | 斜度（%） | 转 速（r/min） | | | |
| φ0.6×6 | 0.6 | 6 | 5.0 | 3-8 | 3 | 0.5-2.0 | 2900 |
| φ0.8×8 | 0.8 | 8 | 5.0 | 3-8 | 4 | 0.8-2.5 | 3500 |
| φ0.8×10 | 0.8 | 10 | 5.0 | 3-8 | 4 | 1.0-3.5 | 4500 |
| φ1.0×10 | 1.0 | 10 | 5.0 | 3-8 | 5.5 | 1.5-6 | 5600 |
| φ1.2×6 | 1.2 | 6 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 8 | 9380 |
| φ1.2×8 | 1.2 | 8 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 12 | 10200 |
| φ1.5×12 | 1.5 | 12 | 5.0 | 4.8 | 15 | 12 | 16450 |
| φ1.5×15 | 1.5 | 15 | 5.0 | 4.8 | 15 | 16 | 18240 |
| φ1.8×12 | 1.8 | 12 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 18 | 20000 |
| φ1.8×14 | 1.8 | 14 | 5.0 | 4.5 | 18.5 | 20 | 21000 |
| φ2.2×12 | 2.2 | 12 | 5.0 | 4.3 | 22 | 22 | 37100 |
| φ2.2×14 | 2.2 | 14 | 5.0 | 4.3 | 22 | 28 | 38830 |
| φ2.4×14 | 2.4 | 14 | 4.0 | 3.78 | 30 | 30-35 | 50700 |
| φ2.4×18 | 2.4 | 18 | 4.0 | 3.0 | 37 | 35-40 | 54000 |

小麦烘干作业，由输送机送入筒体与高温热风接触迅速蒸发水分，小麦在扬料板的抄动下，呈低水分松散状态，与热气流交换后达到所要求的干燥程度，物料滚动滑行至排料口，完成整个烘干过程。

想要详细了解小麦烘干机产量，小麦烘干机价格，小麦烘干机型号等详细资料，可咨询15188375568

本产品的加工定制是是，种类是烘干设备，洗涤容量是35-40（Kg），样式是卧式转筒，适用范围是工业用，型号是2.4X14，驱动方式是电机驱动，自动化程度是半自动，品牌是艾美瑞