

转筒尺寸 (m m)	760*560	800*680	950*860	1160*1000	1320*1100	1500*1000	1500*1160	1600*1160
转筒转速 (r/ min)	27	27	27	27	27	27	27	27
蒸汽压力 (m pa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
耗汽量/每缸	14kg	18kg	28kg	45kg	80kg	100kg	120kg	150kg
主电机功率 (kw)	1.1	1.1	1.1	1.5	2.2	2.2	3	3
风机功率 (k w)	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5	1.1*2	1.5*2	1.5*2
电加热功率 (kw)	13	15	18	22	55	/	/	/
外型尺寸 (m m)	920*1200*1650	1000*1150*1800	1100*1450*1900	1320*1700*2200	1620*1800*2300	1650*1650*2360	1620*1800*2360	1720*1900*2600
整机重量 (k g)	300	380	460	660	850	950	1100	1280

航星洗涤机械(泰州)有限公司是一家外商独资企业，位于长江三角洲地区,国家级开发城市京剧艺术大师梅兰芳的故乡-泰州，我厂是生产制造服装洗涤机械，宾馆、酒店等洗衣房设备的专业厂家。

公司现有人员200余名，厂房面积20000平方米，其中工程技术人员56名;且机械、自动化、计算机等专业齐全配套;公司现有各种加工设备90台,具备车、铣、刨、磨、钣金、焊接、机械和电器装配等完善的加工条件,不仅能使各种设计成果迅速转化为产品,而且能够有效的保证产品质量;公司生产的各种产品均能科学合理的贯彻中国和国际有关标准。主要产品有：各种规格工业洗衣机、全自动洗脱机，服装石磨水洗机、袜子染色机、丝绸砂洗机、脱水机、烘干机、烫（熨）平机、蒸气烫台、地毯清洗机，脱油机等产品。这些产品新型节能，广泛应用于纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、化工乳胶漆业、宾馆、饭店、医院、招待所、煤矿、石油、五金，电子，塑料等多种行业。本厂注重产品质量和信誉，产品不仅畅销全国而且出口东南亚等地。本厂产品实行三包，终身服务。并提供烘干机散热器等

各种配件和修理服务。 我厂热诚欢迎广大新老客户光临惠顾，洽谈业务。

航星洗涤机械（泰州）有限公司作为国内洗涤机械行业唯一额外商独资企业，依靠强大的技术力量，管理经验，成功的塑造了品牌优势，在国内品牌洗涤机械行业内，名列前茅，年销售产品数量突破1200台以上。

===航星洗涤机械（泰州）有限公司优势之技术篇===

航星公司依靠强大的产品技术力量才走到今天，在洗涤机械日益节省成本的情况下，航星公司还花资金投入研发，并且积极的外聘人才，并且与东大机械系达成了学校-企业联合开发模式，使航星公司产品一直处在最前沿。

===航星公司优势之材料篇===

诚信才能赢得人心，诚信是立足之本，本公司产品全部采用国标材料，并且客户要求特殊材质，绝不以次充好，并且本公司产品均采购国内大公司-武钢，首钢，鞍钢，马钢等。均可以提供不锈钢材质证明书。并欢迎客户至当地技术监督局检验。如果采用非标板材，双倍罚款！

===航星公司优势之设备篇===

限于技术保密，更多设备详情请直接联系我公司咨询

洗脱机系列：内外全国标不锈钢制造，全悬浮+双向液压减震系统，进口变频器+行业最领先的单片机电脑控制系统，纯进口主轴轴承+专利密封技术，确保整机运行纹丝不动。

水洗机系列：内外全国标不锈钢制造，皮带传动整机运行平稳无需地基固定，双排门把经久耐用，配备过载及安全连锁。

脱水机系列：内外全国标不锈钢制造，主轴一次加工成型技术，配备以动平衡机检测调试，确保整机运行平稳。可加盖加厚圆底盘三角板等。

烘干机系列：内筒全国标不锈钢制造（全不锈钢型为内外全不锈钢），全部采用微电脑单片机控制，控温更准确，寿命更长，更加美观。独家内胆可拆卸技术，维修更加方便。

烫平机系列：国标304不锈钢辊筒，每只辊筒均通过泰州市质量技术监督局严格检验，并随即配发质监局质监报告，和辊筒一一对应。安全阀均经过锅检所检验并加盖锅检所检验铭牌及铅封。坚决杜绝厂家自行使用空压机调压。永葆烫平机使用安全。

我们的客户：

本产品的加工定制是是，种类是烘干设备，洗涤容量是10-30千克（kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是swa801-30，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是30kg，品牌是泰州航星，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380v（v），额定功率是2.2kw（kw），外形尺寸（长*宽*高）是1420*1085*1900（mm），净重是460（kg），桶材质是不锈钢