

伊耐净名牌水洗衣机 名牌水洗衣机质量有保证

产品名称	伊耐净名牌水洗衣机 名牌水洗衣机质量有保证
公司名称	广州市伊耐净洗涤设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:水洗衣机 洗涤容量:30-50千克 (Kg)
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤边地段白云三线自编6号 (伊耐净商厦)
联系电话	86-02036743229-806 15102073740

产品详情

供应伊耐净名牌水洗衣机 名牌水洗衣机质量有保证

名牌水洗衣机生产厂家介绍：

广州伊耐净洗涤设备制造有限公司。成立于2002年11月，位于广东省经济、文化、政治中心广州市。公司座落在广州市白云区鹤边路106国道旁，自建伊耐净商厦，建筑面积10890平方米，办公和设备展厅面积3800多平方米，在广州和上海拥有大型的生产基地，制造、检测设备先进。产品经国家轻工业（服装、洗涤）机械质量监督检测中心鉴定。严格通过iso9001质量体系认证和iso14001质量环境体系认证与ce认证，中国洗染协会会员企业，广州市质量协会会员企业，被评为广州市质量诚信承诺企业，广州市用户满意企业。旗下拥有法国伊耐净国际连锁有限公司、伊耐净洗衣房设备事业部、伊耐净干洗事业部、伊耐净洗鞋修饰事业部、澳雅斯干洗事业部。

名牌水洗衣机性能介绍：

洗涤室、洗涤脱水桶卧式安装、热喷锌外缸、防腐蚀；内胆采用优质不锈钢材料焊接而成。关键零部件采用进口或国内优质品牌；如：变频器采用lg，主轴承采用美国铁姆肯。

采用全悬浮减震结构与变频驱动，加速平稳，有效化解机器的振动，高脱时振幅公分1.5mm，脱水力达到270kg，脱水后衣物含水量优于国家标准，无须地基。

变频器采用lg变频器，可根据需要任意设定转速。

操作简单，电脑全自动控制系统，中文大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然，洗涤程序随意选定。

蒸汽加热及电加热可选用，排水采用下排水，可用软管引至地沟，保持室内清洁。

加料箱采用热水冲料解决了碱粉不易溶于冷水，结垢的弊病。

脱水安全控制功能，当不平衡力过大时自动停止并报警。

高低水位自动控制系统、全电脑程序控制，兼带手动4种水位设定可选，水温自动控制任选。

安全门锁和控制联动装置，具有保护功能（当设备运行时能拒绝开门等误操作）。

机体和底座采用焊接结构，机器内部、外部所有结构采用抗腐能力强的环氧树脂漆，机体外部面板采用不锈钢板制成。

名牌水洗机性能参数：

型号	ysx-30
洗涤额定容量 (kg)	30
转笼 ϕ (mm)	900 × 500
洗衣转速rpm	36
高脱脱水转速rpm	720
电机功率kw	4
蒸汽管通径mm	20
冷热水管通径mm	25
排水管通径mm	ϕ 140
耗水量 (kg/一洗二漂)	473
耗汽耗比kg/kg the	0.9
自来水压力mps	0.2-0.3
蒸汽压力mpa	0.4-0.6
噪声db	> 70
外形 (长 × 宽 × 高) mm	1400 × 1380 × 1760
整机重量kg	1800

名牌水洗机服务范围：

本产品多用于各干洗店、大宾馆、部队、医院、企业及洗涤厂，广泛用于纺织印染、丝绸、服装、宾馆、酒店、浴室、招待所等多种行业。

成功案例：

清远加多宝有限公司、四川加多宝有限公司、海南三亚迎宾馆、江西井冈山国际会议中心、广东威尔思国际大酒店、广州凯旋国际大酒店、深圳市公安局交通警察局、广州市公安局白云山分局、广州市公安局巡逻警察支队、广州市公安局交通警察支队黄埔大队、东莞市机动车驾驶人考试中心、东莞市公安局南城消防大队、中山市苏华赞医院、中山市陈星海医院、惠州市妇幼保健院、惠州市第二人民医院、罗定市妇幼保健院、肇庆奥威斯酒店、花都好丽友集团、9501区海军部队、95074部队、中山大学、中国银行广州天河支行、湛江电力集团等部队、医院、学校、政府部门、企事业单位及全国1200多家干洗店、洗鞋修饰店、毛巾消毒中心！

名牌水洗机实物图：

名牌水洗机公司联系方式：

公司网址：www.yinaijin.com.cn

公司名称：广州伊耐净洗涤设备制造有限公司

联系电话：020-36743229-806

qq：1018959298

联系手机：15102073740 陈生

公司地址：广州市白云区嘉禾街白云三线自编六号伊耐净商厦

名牌干洗机公司售后承诺：

本厂家免费提供培训课程，提供一年免费保修。（省内：如果设备严重出现故障，公司在24小时到达，省外48小时内到达。）

温馨提示：

- 1、购买前请告知客服设备的用途去向、使用设备的型号、放置设备的面积大小以及排水、电压情况；
- 2、设备发生故障的原因、有无维修历史、二次维修机器的修复率情况等，以便客服做出准确判断；
- 3、维修资料表格内容：用户的姓名、电话、地址，设备的型号进行核对，备份好个人资料；
- 4、故障设备的配件要保留完整，待维修工作人员到场验证、配对新配件；
- 5、因设备的重量比较重，配送时做好防震、防压措施。

扩展阅读：

国家商务部特许经营备案企业

中国著名品牌

中国洗染协会会员企业

广州市质量协会会员企业

广州市质量诚信承诺企业

广州市用户满意企业

本产品的加工定制是是，种类是水洗机，洗涤容量是30-50千克（Kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是YSX-30，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是30KG，品牌是伊耐净，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是4（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1400×1380×1760（mm），净重是1800（Kg），桶材质是不锈钢，规格是YSX-30