

# 南阳市宾馆床单熨烫设备 南阳市医院床单熨烫设备 信佳达洗涤

产品名称	南阳市宾馆床单熨烫设备 南阳市医院床单熨烫设备 信佳达洗涤
公司名称	泰州市高港区华腾机械厂
价格	面议
规格参数	种类:熨烫机 样式:蒸气式
公司地址	中国 江苏 泰州市 刁铺街道办河港朱前组56号
联系电话	86-0523-86164346 13914545616

## 产品详情

南阳市宾馆床单熨烫设备 南阳市医院床单熨烫设备 信佳达洗涤

### 工业烫平机介绍

烫平机是洗涤机械的一种，属于洗衣房熨整洗涤设备。其主要部件一般是单个、两个辊（现代的烫平机可能含有三个辊），辊通过手摇或通过电力使之转动。辊筒由蒸汽或者电加热，达到一定温度后，当潮湿的衣物经过两个辊之间被轧过之后，可以除去大量的水分，且达到烫平的效果，用于床单、桌布、布料等等的轧平过程。

### 工业烫平机的特点

- 1：本机采用无级调速电机调速或变频调速，方便用户根据不同织物和织物厚度的需要，选择合适的熨烫速度。
- 2：本机传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱柜中，外型美观新颖，结构紧凑，体积小。
- 3：本机采用滚筒通压力蒸汽的方法，加热滚筒表面（电加热是直接通电，加热滚筒表面），使织物达到熨平烘干的目的。
- 4：本机在输送系统各层次间设置了对应的速差，使织物更易张紧压平。
- 5：本机采用大速比蜗轮减速机。由链条传动，超负荷能力强，噪音低，各链条均有张紧装置，方便调节松紧。
- 6：本机采用宽绽带传送，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭

扣装拆，更换方便。

7：本机蒸汽进口装有安全阀，出厂前已调好，正常工作时，一般不需调整。

8：本机各输送层次间用耐温微薄导向带隔离，保证织物不产生粘结现象，故上浆织物也能达到满意的熨烫效果。

#### 工业烫平机的技术参数

型号	ypa -1800	ypa -2500	ypa -2800	ypa -2800	ypa -3000
熨烫范围 (mm)	1800	1800	2800	2800	3000
熨烫滚筒规格 (mm)	800 × 1800	800 × 2500	800 × 2800	800 × 2800	800 × 3000
蒸汽压力 mpa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
织物熨烫速度 m/min	0-7	0-7	0-7	0-7	0-19.9
进汽孔径 (mm)	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
蒸汽消耗量 kg/h	50	70	85	160	170
电机功率 kw	0.55	0.55	0.75	1.5	1.5
电加热功率 kw	25	25	25	72	72
外型尺寸(长 × 宽 × 高)	2840 × 1500 × 1350	3540 × 1500 × 1350	3840 × 1500 × 1350	3850 × 2120 × 1390	4080 × 2120 × 1390
整机重量 kg	1455	1800	2000	3300	3300
800滚筒数量	1	1	1	2	2

公司网址：<http://www.jschuandao.com> 联系电话：13401241199 唐达明

南阳市宾馆床单熨烫设备 南阳市医院床单熨烫设备 信佳达洗涤

本产品的加工定制是是，种类是熨烫机，样式是蒸气式，品牌是信佳达，型号是XTPI-1800，适用范围是工业用，外形尺寸（长\*宽\*高）是2820\*1550\*1310（mm），净重是1455（Kg），电源电压是380（V），额定功率是0.75（w），产品类型是全新