

超越离合器CFL系列(带弹性柱销联轴器的超越离合器)

产品名称	超越离合器CFL系列(带弹性柱销联轴器的超越离合器)
公司名称	常州市天牛离合器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CFL5CFL10 , CFL20 , CFL40CFL80CFL100CFL250 材料:GCR15
公司地址	武进区遥观镇留道村
联系电话	13913661008 18961228008

产品详情

cfl 型是超越离合器和弹性柱销联轴器为一体的产品。在机械传动中为实现高低速度自动切换而研制的。该产品结构先进，工作可靠，承载能力大，效率高、寿命长。广泛用于煤矿、冶金、化工、建材和轻工等行业中。

型号	公称 转矩t n(n· m)	最高转 速nma (r/min)	非接触 离合器 转速nf (r/min)	内环孔 径d(e7)	键槽 宽b(js 9)	键槽深h	半体 安装轴 伸a	外形尺寸			离合质量			
								安装孔 径(h7)	安装轴 伸a	d	d1	l	l器与 半体g)	m(k 间隙 s
cfl5	500	1500	470	25-30	8	28.3-33.3	120-150	25-30	80-90	170	205	245	151	4 31
cfl10	1000	1500	420	35-50	10-14	38.3-53.8	125-150	35-50	100-120	190	230	280	165	4 50
cfl20	2000	1500	400	50-65	14-18	53.8-69.4	135-150	50-65	120-150	220	264	310	156	4 65
cfl40	4000	1500	380	60-80	18-22	64.4-85.4	150-170	60-80	150-170	245	306	345	170	5 91
cfl80	8000	1500	330	80-100	22-28	85.4-106.4	165-200	80-100	150-210	285	360	426	211	5 161
cfl100	10000	1500	330	90-110	25-28	95.4-116.4	175-220	90-110	170-210	295	370	441	226	5 183
cfl200	20000	1000	280	120-150	32-36	127.4-158.4	200-250	120-150	220-250	410	500	508	252	6 376
cfl250	25000	1000	270	130-160	32-40	137.4-169.4	230-270	130-160	220-300	440	535	581	275	6 468
cfl315	31500	750	270	130-180	32-45	137.4-190.4	230-270	130-180	250-300	470	565	581	275	6 554
cfl400	40000	750	260	140-200	36-45	148.4-210.4	250-290	140-200	250-350	510	600	656	299	7 715
cfl500	50000	650	260	150-220	36-50	158.4-231.4	270-310	150-220	270-350	540	650	681	324	7 816

安装轴伸的配合代号为：直径 25-30 是 js6 ，直径 35-50 是 k6 ，直径大于 50 是 m6。
半体安装孔的键槽宽及高与离合器安装内孔径的键槽宽及高相同。

本产品的品牌是TN，型号是CFL5CFL10，CFL20，CFL40CFL80CFL100CFL250，材料是GCR15，规格是CFL，扭矩是10000，适用范围是皮带机输送机减速机，重量是100，转速是1000