

# 耐酸碱复合软管,耐腐蚀复合软管,腐蚀性溶剂复合软管 , 复合软管

产品名称	耐酸碱复合软管,耐腐蚀复合软管,腐蚀性溶剂复合软管 , 复合软管
公司名称	衡水亚冠橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚冠 使用温度范围:-40--260 ( )
公司地址	将河流开发区
联系电话	86-4363781 13833825220

## 产品详情

工作环境：适合外部工作环境有腐蚀性，内部介质有一定的腐蚀性或易燃性，但不会腐蚀不锈钢材料。

产品结构：此复合软管内外为不锈钢钢丝骨架，中间多层高分子复合材料，内壁是改良耐腐蚀性ptfe材料。

该产品特点：

- 1.重量轻：该化工复合软管比同种口径及长度的橡胶管轻40%左右，金属管轻30%
- 2.挠性好，弯曲自如：曲率半径是橡胶管和金属软管的1/3倍，该化工复合软管在很小的回转半径下仍可正常工作，在其弯曲部位，管内始终保持圆状，绝不会发生折叠、内壁脱落、堵塞和管体折裂现象。
- 3.耐正、负压性好：该化工复合软管具有良好的耐压性能，当流体聚然超压时不会产生瞬间爆破，仅使管体产生蠕动现象。最高工作压力可达2.0mpa,负压可达0.1mpa。
- 4.具有良好的阻燃性能：该化工复合软管采用良好的阻燃材料制造，阻燃性能极佳。
- 5.具有可靠的静电导出功能：当油品或化学品等易燃性介质在管内流动时，由于压力、流速、磨擦等因素，会产生一定的静电，如静电不及时导出，会酿成火灾。复合软管内外金属圈和接头相连，确保将流体产生的静电导出。在安装使用化工复合软管时，只要将软管一端良好接地，就可随时将静电导出，使用安全可靠。
- 6.使用寿命长：化工复合软管具有密封性能好，抗拉强度大，耐老化，坚固耐用。
- 7.搬运安装方便：该化工复合软管由于重量轻，工人搬运按装强度小；由于接头连接形式多（法兰，铝

快速接头，塑料快速接头，不锈钢快速接头等），客户可选的空间多；由于长度有一定弹性因此，长度尺寸不用那么精确。

8.输送介质广：该化工复合软管95%的油类，溶剂类，酸类，碱类，常温气体都可以过。

9.节能环保：该化工复合软管生产环节能耗低，对环境没污染，采用的材料都可以回收利用。

10.采购周期短：该化工复合软管可以根据可以按客户需求快速交货，受批量限制小。

本产品的加工定制是是，品牌是亚冠，使用温度范围是-40--260（ ），摩擦系数是0.1，磨损量是0.1，抗撞强度是1.0-4.0（ mpa），材质是不锈钢，高分子，四氟乙烯，管道口径是25-200（ mm），管道厚度是7-10（ mm），适用流体是化工有腐蚀性液体，型号是25-300