

# 恒温预热板,多种规格尺寸供选择!

产品名称	恒温预热板,多种规格尺寸供选择!
公司名称	深圳市本善科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:恒温电热板 品牌:best
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路西南侧流塘大厦一栋1102(办公场所)
联系电话	13632781919 13723451100

## 产品详情

886恒温预热板应用行业:1、电子行业封胶、点胶恒温加热。2、模具厂模蕊预热。3、led行业铝基板焊接,维修。4、恒温加热样品的烘焙、干燥和其他温度试验。

886恒温预热板性能特点: . 采用cpu控温,温度恒定、准确; . 操作简便、显示直观; . 功率大,升温快捷; . 优质铁合金加热板,一体成型,导热均匀,高温下不变形; . 同时显示温度及加热功率; . 休眠待机功能;

886恒温预热板工作参数:

.工作电压: 220v/110v ac.最大加热功率: 850w.温度范围:室温-350 .温度波动:  $\pm 1$  .加热板尺寸:200\*200\*25

ct-946恒温预热板应用范围:1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。2、模具厂模蕊预热。3、工业各行业恒温加热。

ct-946恒温预热板性能特点: . 采用cpu控温,温度恒定、准确; . 操作简便、显示直观; . 功率大,升温快捷; . 各种规格、尺寸,适应于多种工作场合; . 优质铁合金加热板,一体成型,导热均匀,高温下不变形; . 同时显示温度及加热功率; . 具有讯响功能; . 具有休眠待机功能; . 具有自动检测故障功能。

ct-946恒温预热板技术参数:

型号	工作电压	最大加热功率	温度范围	温度波动	显示	加热板尺寸(mm)	外形
ct-946	220(110)v ac (50/60hz)	800w	50 ~350	$\pm 1$	单屏数显	200*200*25	200*
ct-946a	220(110)v ac (50/60hz)	1800w	100 ~400	$\pm 1$	双屏数显	300*300*22	300*

ct-946b	220(110)v ac (50/60hz)	1800w	100 ~400	± 1	双屏数显	400*200*22	400*
ct-946c	220(110)v ac (50/60hz)	2000w	100 ~400	± 1	双屏数显	400*300*22	400*

本产品的加工定制是否，类型是恒温电热板，品牌是best，型号是886CT-946，功率是800-2000（W），表面尺寸是200\*200（mm），主要用途是工业品预热