

万向钱潮，QC，角接触轴承，机床精密配对轴承，7203B/P5DBB

产品名称	万向钱潮，QC，角接触轴承，机床精密配对轴承，7203B/P5DBB
公司名称	杭州联进轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:7203B/P5DBB 旧型号:66203
公司地址	浙江 杭州市萧山区 萧山区原野汽配五金市场13-14.16
联系电话	057182877108 15906611720

产品详情

角接触球轴承，主要用于载荷较轻的高速旋转场所，请求轴承高精度、高转速、高温升低振动和肯定的运用寿命。常作高速电主轴的支承件成对装置运用，是内外表磨床高速电主轴的症结配套件。重要技巧指标：

- 1.轴承精度指标：超越gb/307.1-94p4级精度

- 2.高速性能指标：dmn值1.3~1.8x106/min
- 3.运用寿命（均匀）：> 1500h

高速精细角接触球轴承运用寿命与装置有很大关系，应注重以下事项：

- 1.轴承装置应在无尘，干净的房间内进行，轴承要经过精心选配，轴承用隔圈要经过研磨，在维持内外圈隔圈等高的前提下，隔圈平行度应掌握在1um以下；
- 2.轴承装置前应清洗干净，清洗时内圈斜坡朝上，手感应灵巧，无停止感，晾干后，放入规则量油脂，如属油雾光滑应放入大批的油雾油；

- 3.轴承装置应采取专门工具，受力均匀，严禁敲打；

- 4.轴承寄放应干净通风，无侵蚀气体，绝对湿度不超越65%，临时保存应活期防锈。

角接触球轴承套圈与球之间有接触角，标准的接触角为15°、30°和40°。接触角越大轴向负荷能力也越大。接触角越小则越有利于高速旋转。单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷db组合、df组合及双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷dt组合。适用单向轴向负荷较大，单个轴承的额定负荷不足。场合高速用ach型轴承球径小、球数多，大多用于机床主轴角接触球轴承适用于高速及高精度旋转结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈，可承受径向负荷与双向轴向负荷。无装填槽轴承也有密封型。

主要适用的保持架：钢板冲压保持架（碗形...单列；s形、冠形...双列）铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架
主要用途：单列：机床主轴、高频马达、燃气轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴
双列：油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械电主轴
轴承采用高速轴承技术，耐磨耐热，寿命是传统轴承的几倍。
产品特性
高转速、高精度、低噪音、内圈带锁口的结构更适合喷雾润滑。电主轴轴承可根据需要组成多列组合形式
为保证高速性能，我们设计时选取接触角为 15° 、同时在设计上采用外圈引导苯酚树脂保持架，保持架不仅重量轻，而且自润滑性能好，磨擦系数低，因此保持架在高速旋转时回转稳定、发热少，保证了优越的高速性能。内外圈壁厚设计得较厚，轴承安装的时候引起的变形小，有利于轴承在高速场合下使用。

本产品的品牌是万向，型号是7203B/P5DBB，旧型号是66203，类型是角接触球轴承，内径是17（mm），外径是40（mm），厚度是12（mm），重量是0.07（kg），使用特性是高速，用途是机床丝杠，滚动体列数是配对轴承DBB，样品或现货是现货，轴承材质是高温轴承钢，是否提供加工定制是否