

农机离合器无油轴承 衬套 铜套

产品名称	农机离合器无油轴承 衬套 铜套
公司名称	嘉善拓业自动化机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:拓业 型号:32*27*32
公司地址	嘉善县魏塘街道梁桥村桥港工业园区桥港郎198号(4号厂房)
联系电话	86-057384163274 18767350156

产品详情

材料结构：

是拓业自动化机械以高强度铜合金为基体，嵌入成形的固体润滑剂，制成轴承、滑块、垫片等。

性能应用：该产品突破了一般轴承依靠油膜润滑的局限性。产品基体是高力黄铜，比一般的铜套硬度及耐磨性提高一倍以上，广泛应用在冶金连铸机、轧钢设备、矿山机械、船舶、汽车机、水轮机、注塑机及设备生产流水线中。

技术参数：1、基体材质：cuzn24al6mn4 2、硬度：hb230(hb270) 3、磨擦系数：
4、最高使用温度：300摄氏度 5、极限动载荷：100n/mm² 6、1m/min的极限载荷：25n/mm² 7、最高滑动速度：干0.4m/s，油5m/s 8、使用极限pv值：3.8n/mm²*m/s。

本产品的加工定制是是，品牌是拓业，型号是32*27*32，内径是27（mm），外径是32（mm），重量是0.1（kg），载荷方向是径向止推，承载机理是边界摩擦，润滑剂是无润滑，油润滑方法是自润滑，润滑状态是边界润滑，轴瓦材料是复合轴承，用途是自润滑轴承，使用特性是高速，是否标准件是标准件，是否进口是非进口，样品或现货是现货，高度是32（mm），规格是32*27*32,45*40*40,55*50*50