

轴承鱼眼接头带油嘴外螺纹国产POSB8英制杆端关节轴承

产品名称	轴承鱼眼接头带油嘴外螺纹国产POSB8英制杆端关节轴承
公司名称	丽水市逞腾轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:逞腾 型号:POSB8
公司地址	浙江丽水市莲都区天宁工业区天宁街893号
联系电话	86 0578 2999735 13757093189

产品详情

关节轴承分类及特点

向心关节轴承

向心关节轴承

(1) ge...e型：单缝外圈，无润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

(2) ge...es型：单缝外圈，有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

(3) ge...es-2rs型、geew...es-2rs型：单缝外圈，有润滑油槽，两面带密封圈。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

(4) ge...esn型：单缝外圈、ge...xsn型：双缝外圈（剖分外圈），有润滑油槽，外圈有止动槽。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。但轴向载荷由止动环承受时，其承受轴向载荷的能力降低。

(5) ge...hs型：内圈有润滑油槽，双半外圈，磨损后游隙可以调整。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

(6) ge...de1型：内圈为淬硬轴承钢，外圈为轴承钢。在内圈装配时挤压成型，有润滑油槽和油孔。内径小于15mm的轴承，无润滑油槽和油孔。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

(7) ge...dem1型：内圈为淬硬轴承钢，外圈为轴承钢。在内圈装配时挤压成型，轴承装入轴承座后，在外圈上压出端沟使轴承轴向固定。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

(8) ge...ds型：外圈有装配槽和润滑槽。只限于大尺寸的轴承。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷（装配槽一边不能承受轴向载荷）。

角接触关节轴承

gac...s型 内外圈均为淬硬轴承钢，外圈有油槽和油孔。能承受径向载荷和一方向轴向（联合）载荷。

推力关节轴承

gx...s型 轴圈和座圈均为淬硬轴承钢；座圈有油槽和油孔。能承受一方向的轴向载荷或联合载荷（此时其径向载荷值不得大于轴向载荷值的0.5倍）。

杆端关节轴承

杆端关节轴承

(1) si...e型 是ge...e型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢，无润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(2) sa...e型 是ge...e型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢；无润滑油槽，能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(3) si...es型 是ge...es型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢；有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(4) sa...es型 是ge...es型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢；有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(5) sib...s型 杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢；内圈为淬硬轴承钢；有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(6) sab...s型 杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢；内圈为淬硬轴承钢；有润滑油槽。能承受径向载荷和任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(7) sq...型 为球头杆端关节轴承，杆端为碳素结构钢；球头为渗碳钢。能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

自润滑向心关节轴承

自润滑向心关节轴承

(1) ge...c型和ge...t型：挤压外圈，外圈滑动表面为烧结青铜复合材料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。只限于小尺寸的轴承。外圈为轴承钢，滑动表面为一层聚四氟乙烯织物。内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的载荷，在承受径向载荷的同时，能承受任一方向较小的轴向载荷。

(2) ge...cs-2z型：外圈为轴承钢，滑动表面为烧结青铜复合材料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬；两面带防尘盖。能承受方向不变的载荷，在承受径向载荷的同时能承受任一方向较小的轴向载荷。

(3) geew...t型：外圈为轴承钢，滑动表面为一层聚四氟乙烯织物；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的载荷，在承受径向载荷，同时能承受任一方向较小的轴向载荷。

(4) ge...f型：外圈为淬硬轴承钢，滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料，内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的中等径向载荷。

(5) ge...f2型：外圈为玻璃纤维增强塑料，滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的中等径向载荷。

(6) ge...fsa型 外圈为中碳钢，滑动表面由以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料圆片组成，并用固定器固定于外圈上；内圈为淬硬轴承钢。用于大型和特大型轴承。能承受大径向载荷。

(7) ge...fih型 外圈为淬硬轴承钢；内圈为中碳钢，滑动表面由以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料圆片组成，并用固定器固定于内圈上；双半外圈。用于大型和特大型轴承。能承受大径向载荷。

自润滑角接触关节轴承

gac...f型 外圈为淬硬轴承钢；滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受径向载荷和一方向的轴向（联合）载荷。

自润滑推力关节轴承

gx...f型 座圈为淬硬轴承钢，滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料，轴圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受一方向的轴向载荷或联合载荷（此时起径向载荷值不得大于轴向载荷值的0.5倍）。

自润滑杆端关节轴承

自润滑杆端关节轴承

(1) si...c型 是ce...c型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢。能承受方向不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(2) sa...c型 是ce...c型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢。能承受方向不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(3) si...cs-2z型 是ge...cs-2z型轴承与杆端的组装体。杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(4) sa...cs-2z型 是ge...cs-2z型轴承与杆端的组装体。杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢。能承受方向

不变的载荷。在承受径向载荷的同时能承受任一方向小于或等于0.2倍径向载荷的轴向载荷。

(5) sib...c型 杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢，滑动表面为烧结青铜复合材料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。

(6) sab...c型 杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢，滑动表面为烧结青铜复合材料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。

(7) sib...f型 杆端带内螺纹，材料为碳素结构钢，滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料；内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。

(8) sab...f型 杆端带外螺纹，材料为碳素结构钢，滑动表面为以聚四氟乙烯为添加剂的玻璃纤维增强塑料；内圈为淬硬轴承钢滑动表面镀硬铬。能承受方向不变的径向载荷。

(9) sq...l型 由特殊自润滑合金材料制成，能承受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。

本司大批量供应直线滑动单元滑块系列、圆柱直线导轨光轴系列，直线轴承、法兰直线轴承、杆端关节轴承系列等产品，高品质！低价格！欢迎新老客户来电垂询！量大价格可详谈.本司还提供以下产品，

如有需要请直接拨打 15990433625刘先生

我们能做的只是提供正宗的产品和优质的服务！

期待共同进步，合作共赢！

本产品的加工定制是是，品牌是逞腾，型号是POSB8，内径是.5000/12.70（mm），外径是1.312/15.88（mm），重量是0.127（kg），载荷方向是径向，承载机理是静压轴承，润滑剂是油润滑，油润滑方法是滴油润滑，润滑状态是边界润滑，轴瓦材料是轴承钢，用途是通用，使用特性是低温，是否标准件是标准件，是否进口是非进口，样品或现货是现货，高度是3.094/78.59（mm），规格是PHSB3