

NO.30 漳州"喜洋洋" 600型四安装孔、出口型优质电动卷帘门电机

产品名称	NO.30 漳州"喜洋洋" 600型四安装孔、出口型优质电动卷帘门电机
公司名称	漳州市芗城区奇盛机电店
价格	面议
规格参数	品牌:喜洋洋 产品类型:单相异步电动机
公司地址	漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面
联系电话	86 0596 2998518 13709314608

产品详情

中国福建省漳州市芗城区喜洋洋机电厂

zhangzhou, fujian, china xyy electric shutter door motor plant

中国知名品牌，超强防雷，静音。做中国最好的电动卷帘门电机/卷闸门电机。

made in china, top quality motor in china.

telephone: 18659339620 黄经理

我们的产品价格都是包含整套设备：

交流电卷门机含主机、支架板、等，交直流两用卷门机则多包含了储电箱，更多价格请电话咨询。谢谢。

不怕不识货，只怕货比货！

喜洋洋卷门机使用的各个优质零部件以及相关优点介绍：1.

马达功率。采用实用实标的原则。优点：使我们的电机能够完全满足于国家标准对应拉胜利。

2. 继电器。选用优质的继电器，而不是使用低劣的继电器。优点：不易粘合造成误动作。

3. 继电器固定板。采用的是钢板冲压。优点：优质的钢板不易变形，是塑料片/铁板无法比拟的。

4. 轴承：采用专用的轴承钢。优点：轴承的专用材料，更加耐磨，更加不易变形，是碳钢无法比拟的。
5. 马达轴跟传动齿轮四件套。采用的是优质合金。优点：优质的合金钢是工业产品的高级材料，是普通碳素钢无法比拟的。
6. 齿轮箱。使用优质钢铸造而成，可以加厚了厚度。优点：由于加厚了，所以，更不易开裂。
7. 支架板。支架板也采用加厚的做法，300型、600型支架板的厚度是3mm，800型支架板厚度为3.5mm，1000/1300/1500/2000型的厚度是4mm。优点：由于加厚了，强度更高，更加不易变形和发生崩裂。
8. 限位器。使用压板式，品牌优质微动开关。优点：更加可靠，不易误动作。
9. 外部电线。使用纯铜。优点：导电性和安全性更强，比铝线要更加的好。
10. 专业检测。我们会进行一系列的模拟检测，如模拟雷击检测，测试漏电，噪音测试，刹车性能检测等等。优点：事先进行模拟实验，让顾客使用起来更加的安全。
11. 整体重量比较重。同等规格的型号比其他品牌要重至少2-3kg。优点：因为采用的都是高密度，高强度的材料，所以整体的重量会比其他牌子卷门机要重。

xyy喜洋洋系列电动卷门机具有遥控、电动、手动等多种操作功能；适用防火配套要求，具有自锁及防盗作用；造型美观，安全可靠，使用寿命长，安装维修方便，体积小，重量轻，马力强劲等优点，它被广泛应用于展览馆、宾馆、商场、店铺、厂房、车库、仓库，是普通卷门和防火卷门的理想配套产品。

外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强度。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简易且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。1.卷门机的工作环境和条件：环境空气温度随季节变化

环境温度：-25oc—55oc 相对湿度为90%（25oc）

短时间工作制，连续运转时间

单相电机不得超过7分钟、三相电机不得超过10分钟 2.卷门机的功能特点：卷门机具有交流220v、380v两种电压驱动机型，配有手动按钮及防盗锁盒，同时配接遥控器，遥控距离远，操作方便；

卷帘门上、下行程由限位开关自动控制，定位精确可靠，开闭安全；

停电时，可通过速放装置或手拉链条进行手动操作，方便省力；整机运行平稳，噪音低，振动小。

电机内部设置有过热保护装置，如果电机频繁启闭，当温度达到110℃时，能自动切断电源，保护电机不被烧坏，当温度降至70℃时，装置可再次启动使用。 3.主要规格及技术参数请来电咨询或详见目录

4.安全注意事项：

卷门机应由专业人员安装、维护，必须有良好的保护接地，否则有可能造成人身安全；

卷门机运行时，门下严禁站立或通行，门帘下方不得有障碍物；定期检查门体活动部分，保证运行不会受阻，保持润滑，运行声音正常，否则有可能造成人身安全和影响使用寿命。 5.安装与调试：

本产品按右安装方案制造（从室内朝门外看），若需左安装，应将制动壳体上4只螺钉m5旋松，再旋转壳体180°后重新平衡锁紧，并把按钮开关上白、绿色线对调连接；

卷门机应水平安装，卷轴应水平、同心，门帘升降无滞卡；传动链条调整：先调松支架板上小链轮的固定螺栓m6，再调整卷门机变速箱上的2只螺栓m8，使传动链条下垂度为3-6mm（未装门帘前调整），再锁紧3只支脚螺母m10；

门帘上下行程调整：试机前先拧松限位滑块上的2只紧定螺钉，把门帘上升至欲定的高度，旋动上行限位螺套触压到微动开关，听到“嘀达”声拧紧螺钉；再把门帘降至地面，以相同方法确定下行限位螺套位置，最后用手指用力拧紧2只紧定螺钉。 6.使用须知：

卷门机为短时工作制，连续运转时间不得超过7分钟；

卷门机的运行由遥控器或按钮上的“上”“下”“停”控制。按“上”“下”键时，若无

上升或下降动作，必须立即按“停”键切断电源，以免烧毁电机；停电时，使用手拉链条上升门帘，严禁超过已定高度，以免损坏限位开关，造成冲顶；关闭门帘，可轻拉手动拉杆，使门帘匀速下降，当门帘将要全闭时，应松开拉杆，然后再拉一次达到全闭，防止损坏限位开关；

天气发生雷电时，尽可能断开外电源；

使用卷门机时，操作人员不得离开现场，发现异常情况应立即切断电源，故障排除后方可再使用。

本产品的加工定制是是，品牌是喜洋洋，产品类型是单相异步电动机，型号是XYY-600-220V，额定功率是0.37（kW），额定电压是220（V），额定转速是6（rpm），产品认证是CCC，适用对象是家电电动卷帘门电动卷闸门，极数是2极，控制方式是手动控制+遥控