

正泰调压器 TDGC2-15KVA 柱式调压器TDGC2J-500VA

产品名称	正泰调压器 TDGC2-15KVA 柱式调压器TDGC2J-500VA
公司名称	上海谷稳电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:TDGC2-15KVA
公司地址	上海市闵行区元江路5500号1号楼1183室
联系电话	13868878830

产品详情

tdgc2系列调压器

tdgc/tdgc2系列是由进口硅钢片制作的节能型新产品，可连续调节输出电压(单相0—250v、三相0—430v)，具有无波形失真、体积小、效率高、使用方便、运行可靠等特点

tdgc2、tsgc2系列接触三相技术参数

相数

额定频率

额定输入电压范围 (v)

输出电压范围 (v)

tdgc2、tsgc2系列接触使用场合：该系列可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

tdgc2、tsgc2系列接触使用场合规格、尺寸、重量

规格型号

tdgc2j 单相

1kva

2kva

3kva

5kva

7kva

10kva

15kva

20kva

30kva

40kva

tsgc2j 三相

6kva

9kva

12kva

15kva

20kva

30kva

40kva

45kva

50kva

主要特点：

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十分广泛。tdgc、tsgc外形呈圆形，属老产品；

广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。

tdgc 单相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tdgc-0.5kva	14 × 13 × 13	4	tdgc-10kva	31 × 24 × 41	36
tdgc-1kva	20 × 18 × 18	6.5	tdgc-15kva	31 × 24 × 56	48
tdgc-2kva	20 × 18 × 20	9	tdgc-20kva	31 × 24 × 77	56
tdgc-3kva	22 × 20 × 20	11	tdgc-30kva	31 × 24 × 150	105
tdgc-5kva	31 × 24 × 24	16			

tsgc 三相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)
tsgc-0.6kva	15 × 12 × 33	10	tsgc-9kva	28 × 21 × 48	35
tsgc-1.5kva	17 × 13 × 34	14	tsgc-15kva	32 × 24 × 57	48
tsgc-3kva	27 × 17 × 42	20	tsgc-30kva	33 × 24 × 150	105
tsgc-6kva	26 × 21 × 46	28			

三相稳压器一、概述 svc系列三相高精度全自动交流稳压器是由接触调压器、取样控制电路和伺服电机组成，具有输出电压连续平稳、调压范围宽、输出波形失真小和稳定可靠等优点。二、适用范围 计算机、复印机、测试设备、照明设备、电视设备、医疗设备、通讯系统、工业自动化等。三、型号、尺寸、重量型号规格包装尺寸（mm）台装（pcs）毛净重（kg）三相svc-1500510 × 290 × 400138/37svc-3000510 × 290 × 400132/29svc-4500510 × 290 × 400129/25svc-6000433 × ??%三相频率50hz~60hz调整时间<1秒（输入电压变化10%）温升<60（满载）波形失真无附加波形失真相对湿度20~85%环境温度-5 ~+40 效率>90%四、型号、尺寸、重量型号规格包装尺寸（mm）台装（pcs）毛净重（kg）单相svc-500(I)500 × 270 × 380621/20svc-500660 × 260

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是TDGC2-15KVA，输出电流是63A（A），输入电压是220,380（V）（V），输出电压是0~250,0~430（V）（V），输出功率是500（W）（W），频率范围是50（HZ）（HZ），产品认证是CCC