

SBW-100KVA 稳压器 工厂大型设备专用

产品名称	SBW-100KVA 稳压器 工厂大型设备专用
公司名称	江苏盛辉电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：SBW 100KVA:类型：滑动式交流稳压器 输出电流：1（A）:输入电压：300-460（V）
公司地址	南京市江宁区汤山街道春山路5号2幢
联系电话	15057771173 13852298180

产品详情

概述 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等。本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)具有过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠。

使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要电压稳定的场所。dbw系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

sbw-250	250	379	1000 × 820 × 1690	830
sbw-300	300	455	900 × 1100 × 1860	104
sbw-320	320	485	900 × 1100 × 1860	105
sbw-350	350	530	900 × 1100 × 1860	108
sbw-400	400	606	900 × 1100 × 1860	110
sbw-450	450	681	900 × 1100 × 1860	111

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障

本产品的加工定制：是是品牌：国产，型号：SBW-100KVA是类型：滑动式交流稳压器，输出电流：1（A）是输入电压：300-460（V）/输出电流：360（A）是输出功率：100（W），频率范围：50HZ是工作温度：50，产品认证：CE

电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

型号规格 (dbw.sbw单 三相余自动补偿式电力稳压器)

相数	型号规格(kva)	额定容量(kva)	输出最大电流(A)	外形尺寸深×宽×高(m)	柜数	重量
三相（三相四线）	380v±20%或380v±30%（订货时需说明）	输出	电压精度：（2-5%）	频率：50-60hz	50-60hz	波
单相	220v±20%或220v±30%（订货时需说明）	输出	电压精度：（2-5%）	频率：50-60hz	50-60hz	波
效率：95%（功率等级50kva以上）	响应时间：45.1.5s（当外界电压变化10%）	10	1.5s	（当外界电压变化10%）	1.5s	1.5s
dbw-15	15	68	500 × 650 × 1320	275		
dbw-20	20	91	500 × 650 × 1320	283		
dbw-25	25	114	500 × 650 × 1320	300		
dbw-30	30	136	500 × 650 × 1320	310		
dbw-40	40	182	500 × 700 × 1500	330		
dbw-50	50	227	620 × 800 × 1500	360		
dbw-60	60	273	620 × 800 × 1500	365		
dbw-80	80	364	680 × 920 × 1620	480		
dbw-100	100	455	680 × 920 × 1620	490		
dbw-120	120	545	680 × 920 × 1620	496		
dbw-150	150	682	680 × 920 × 1750	530		
dbw-180	180	818	680 × 920 × 1750	540		
dbw-200	200	909	680 × 920 × 1750	550		
三相	sbw-20	20	30	600 × 720 × 1240	289	
	sbw-30	30	45	600 × 720 × 1240	300	
	sbw-50	50	76	600 × 720 × 1240	315	
	sbw-60	60	91	600 × 720 × 1240	320	
	sbw-80	80	121	650 × 820 × 1340	460	