SBW系类医疗设备专用稳压器 安全可靠 质量 诚实守信

产品名称	SBW系类医疗设备专用稳压器 安全可靠 质量 诚实守信
公司名称	上海帆涌电气设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海帆涌电气 型号:SBW-120KVA
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5398号1023室
联系电话	86 021 61998187 15026779306

产品详情

概述(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)：

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

使用场合(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)：

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。

本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

●环境温度：-15℃~40℃

●海拔高度：<1000m

●相对湿度：<90%●无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。●安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)：

●输入电压：单相220v±20%或220v±30%(订货时需说明)●三相（三相四线）380v±20%或380v±30%(订货时需说明)●输出电压：单相220v●三相（三相四线）线电压380v或相电压220v●输出电压精度：（2-5%）可调●频率：50-60hz●效率：≥95%（功率等级50kva以上）●响应时间：≤1.5s（当外界电压变化10%）●波形失真：无附加波形失真●保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障●市电功能：三相产品市电、稳压方便切换（单相无此功能）●启动方式：上电自动启动或人工启动可选择●工作方式：可长期、连续无人值守工作●绝缘电阻：≥2mω●电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

用户在购买产品时，请明确以下几点：

1、稳压器的基本型号、规格、容量及数量；

2、稳压器的初、次级电压；

3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；

4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造

本产品的加工定制是是，品牌是上海帆涌电气，型号是SBW-120KVA，类型是滑动式交流稳压器，输出电流是183（A），输入电压是304~456（V），输出电压是380（V），输出功率是120000（W），频率范围是50~60Hz，工作温度是-15℃—+40℃