

# SBW系类医疗设备专用稳压器 安全可靠 质量 诚实守信

产品名称	SBW系类医疗设备专用稳压器 安全可靠 质量 诚实守信
公司名称	上海帆涌电气设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海帆涌电气 型号:SBW-120KVA
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5398号1023室
联系电话	86 021 61998187 15026779306

## 产品详情

概述(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)：

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

使用场合(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)：

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。

本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

环境温度：-15 ~40

海拔高度：<1000m

相对湿度：<90% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重振动或颠簸。

主要技术参数(dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)：

输入电压：单相 $220\text{v} \pm 20\%$ 或 $220\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明) 三相(三相四线)  $380\text{v} \pm 20\%$ 或 $380\text{v} \pm 30\%$ (订货时需说明) 输出电压：单相 $220\text{v}$  三相(三相四线) 线电压 $380\text{v}$ 或相电压 $220\text{v}$  输出电压精度：(2-5%)可调 频率：50-60hz 效率：95%(功率等级50kva以上) 响应时间：1.5s(当外界电压变化10%) 波形失真：无附加波形失真 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护(单相及三相150kva以下无缺相及相序保护)及机械故障 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换(单相无此功能) 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2m 电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、稳压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、稳压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造

本产品的加工定制是是，品牌是上海帆涌电气，型号是SBW-120KVA，类型是滑动式交流稳压器，输出电流是183(A)，输入电压是304~456(V)，输出电压是380(V)，输出功率是120000(W)，频率范围是50~60Hz，工作温度是-15 —+40