

便携式单相电能表校验装置

产品名称	便携式单相电能表校验装置
公司名称	上海泰宜电气有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:单相电能仪表
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢49室
联系电话	13681686408

产品详情

一．概述

tyt911便携式单相电能表校验装置是针对现场使用要求而设计的单相电能表现场检验装置。内置的标准表和功率源均为全数字化设计，性能稳定可靠；电压、电流输出均采用闭环控制，输出准确；全菜单式界面，操作方便。

二．特点

1. 采用大屏幕点阵式液晶，全菜单式操作，弹出式界面，配合通用的十六个键的键盘（不含任何特殊的键），不用看说明书就可实行操作。2. 可编辑输入英文字母代码、数字。编辑方式为全屏幕编辑。3. 可同时存储500块表的检测数据和铭牌参数。具有强大的在线数据管理功能。4. 具有与pc机的通讯功能，提供强大与完善的后台pc机的管理软件。5. 可根据任意设置的电流量程进行百分比调节。6. 功率源采用开关功放技术，效率较之模拟功放得到很大提高，确保了可靠性。7. 电压、电流输出均采用全闭环控制，确保输出准确、稳定。8. 可同时校验两块电能表（包括电子式电能表），校验过程具有自动、手动两种方式可选。9. 手动方式的负荷点选择采用光标在图形屏幕上定位的方式，极为便捷、直观。10. 可选配三表位配置，功能同上，多一路输出。

三．主要性能技术指标

1．准确度等级：

电能测量：0.2级

2. 稳定度：

2.1 . 电压、电流 : 0.05%/2min

2.2 . 功率 : 0.05%/2min

3 . 调节细度 :

3.1 . 电压 : 0.1v

3.2 . 电流 : 0.01a

3.3 . 频率 : 0.01hz

3.4 . 相位 : 0.1 °

4 . 调节范围 :

4.1 . 电压 : 0 ~ 264v

4.2 . 电流 : 0 ~ 60a

4.3 . 频率 : 45 ~ 65hz

4.4 . 相位 : 0 ~ 360 °

5 . 电流输出容量 : 30va

6 . 电压输出容量 : 15va/每路

7 . 体积 : 410 × 220 × 150mm

8 . 重量 : 9.5kg

本产品的建议零售价是 ¥ 22000.00 , 加工定制是是 , 类型是单相电能仪表 , 品牌是上海泰宜 , 型号是TYT-911 , 准确度等级是0.2级