

德力西CDM1-225M/33202小型断路器低压小空开塑料断路器

产品名称	德力西CDM1-225M/33202小型断路器低压小空开塑料断路器
公司名称	杭州堂果科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:delixi/德力西 型号:CDM1-225M/33202
公司地址	拱墅区沈半路10号(杭州建华装饰材料市场5A区3090号)
联系电话	暂无

产品详情

产品描述	适用于分配电能，提供线路，电源设备过载、欠电压和短路保护，400a以下可对电动机提供过载和短路保护
证书标准	iec 60947-2;gb14048.2 ccc,cb,ce,kema,semko
产品特点	保护范围从16a~1250a，分断能力l,m,h，满足各种场合需要，为cdm10,dz20的替代产品
	热动-电磁脱扣，实现过载和短路保护，也有只为电动机保护的电磁脱扣提供更多内外附件，实现远程脱扣，欠压保护，安装方式多样，插入式，抽出式方便客户接线，维修替换
	独立开发，产品加工工艺先进,通过各种强制认证，灰白搭配，外形美观

参数

壳架	极数	脱扣类型	额定电流	极限分段能力(ac400v)		
				l	m	h
63	3、4	热磁式	10/16/20/25/32/40/50/63	25	50	
100	2、3、4	热磁式	16/20/25/32/40/50/63/80/100	35	50	85
225	2、3、4	热磁式	100/125/160/180/200/225	35	50	85
400	3、4	热磁式	200/225/250/315/350/400	50	70	100
630	3、4	热磁式	400/500/630	45	65	
800	3、4	热磁式	400/500/630/700/800	50	70	100
1250	3	热磁式	700/800/1000/1250		85	

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，品牌是delixi/德力西，型号是CDM1-225M/33202，极数是2P-4P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是220-400（V），脱扣器电流是125-225（A），产品认证是CCC，安装方式是插入式，速度是普通型，灭弧介质是空气式，结构是塑壳式，操作方式是手动操作，型号报价是CDM1-225M/33202125A,CDM1-225M/33202160A,CDM1-225M/33202180A,CDM1-225M/33202200A