

天正电气 漏电断路器 DZ47LE-63 2P C 63A

产品名称	天正电气 漏电断路器 DZ47LE-63 2P C 63A
公司名称	宁波亿新天正输配电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DZ47LE-632P63A 极数:2P
公司地址	江东区明州建材物资市场G区东02号、06号、08号
联系电话	057481856688 15967823555

产品详情

适用范围该剩余电流动作断路器适用于交流50hz/60hz，额定电压230v至400v，额定电流至63a及以下的线路中，作为人身触电和设备漏电保护之用，同时可以保护线路和电动机的过载和短路，也可作为线路的不频繁转换及电动机不频繁起动之用。除以上功能外，兼有过电压保护功能时，还能对由于电网故障引起的过高电压进行保护。本产品符合gb16917.1、iec61009-1标准，获得ccc认证。

分类 按额定电流分：40a、50a、63a； 按极数和电流回路分：单极两线剩余电流动作断路器，用1p+n表示；二极剩余电流动作断路器，用2p表示；三极剩余电流动作断路器，用3p表示；三极四线剩余电流动作断路器，用3p+n表示；四极剩余电流动作断路器，用4p表示； 按瞬时脱扣器特性分：b型、c型、d型； 按额定剩余动作电流i n分：0.03a、0.05a、0.1a、0.3a； 绝缘耐冲击电压性能各极连接在一起与中性极之间能承受峰值为6000v的冲击电压；各极与中性极连接在一起和金属支架之间能承受峰值为8000v的冲击电压；漏电动作断路器在峰值电流为200a冲击电流和峰值电压为2.5 2un浪涌过电压作用下，具有承受能力，并不引起误动作。 过电压动作特性：（兼有过电压保护功能时）过电压动作整定值uvo为280v ± 5%。

本产品的品牌是TENGEN/天正，型号是DZ47LE-632P63A，极数是2P，脱扣器电流是63（A），灭弧介质是真空式