

隔离变压器,进口设备专用变压器 , 电机启动变压器

产品名称	隔离变压器,进口设备专用变压器 , 电机启动变压器
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:50-60
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢 (注册地址)
联系电话	86 021 54858658

产品详情

(1) 概述：sg系列三相干式电力变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。(2) 使用范围：sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz，输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。特别适合于进口设备使用（380v进 220v出、380v进 任何电压输出）规格300va至1000kva。(3) 使用场合：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。(4) 产品性能：

变压器部位		温升限值k	测量方法	项目	允许
线圈	b	80	电阻法	空载损耗	+15
	f	100		负载损耗	+15
铁芯及结构零件表面	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升	温度计法或热电偶法	总损耗		+10
绝缘水平： 变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。倍频倍压持续1min。 变压器性能允许偏差不超过下不规定。			空载电流		+30
			阻抗电压		10
			变压比		0.5
			直流电阻不平衡率	线	2
				相	4
注：如果三相变压器的直流电阻不平衡由于线材、结构原因超过表2规定时应在出厂试验记录中写出实测值并注明引起误差的原因。					

本产品的电压比是380/220/200/110，电源相数是三相，额定功率是50-60，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是进口，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是大于98%，型号是SGSBKQZB，是否提供加工定制是是，应用范围是明浦