

玻璃钢内衬四氟 FS 280 ()

产品名称	玻璃钢内衬四氟 FS 280 ()
公司名称	无锡市德氟隆防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FS 介质温度:280 ()
公司地址	无锡市钱桥溪南工业园区金山路10-1号
联系电话	0510-83203062 13906192997

产品详情

金属防腐，重防腐，找德氟隆防腐工程公司

防腐衬里设备塔节，容器，贮罐1、根据用户图纸，可制造dn6000mm以下的内衬聚四氟乙烯设备，立式卧式不限。可在设备任何位置开设支管，支管长度最佳为100mm。2、本公司所有设备衬里的聚四氟乙烯板材，均选用日本产m12为原料。因f4板材最宽为1.5~2m，所以每节筒体长度一般为1.3~1.8m以内。3、dn3000以内设备，可满足负压要求。4、衬里f4厚度一般为1.5-4mm。5、上下盖底与筒体要分开衬里，一般采用平盖平底，碟型锥型结构，碟型结构的深度h为直径的十分之一，标准封头或其它型式也可制作。6、栅板为钢骨架，外包f4。栅条之间距离应为30mm。若用户填料粒径<30mm，可在栅板面上再加置一块f4多孔板。7、设备钢壳，内壁应平整光滑，设备法兰翻边口倒角r为6-10mm,支管法兰翻边口倒角r3-5mm8、衬pp.po材料的设备，外壳铁件技术要求参照以上的要求。

本产品的加工定制是是，品牌是FS，介质温度是280 ()，轴转速是3500 (r/m)，尺寸范围是3800 (m)，使用材质是四氟，压力范围是常压 (MPa)，型号是FS-，用途是防腐