

球磨机 选矿球磨机 节能球磨机 湿式球磨机

产品名称	球磨机 选矿球磨机 节能球磨机 湿式球磨机
公司名称	石城县富仁达矿山设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:格子型 型号:MQG
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	0797-5716669

产品详情

产品说明

球磨机

球磨机用途和使用范围：

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机工作原理：本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料算板排出，完成粉磨作业。

根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

型号	筒体转速(r/m in)	装球重量(t)	给料颗粒(mm)	出料颗粒(mm)	生产量(t/h)	电机功率(kw)	外形尺寸(mm)
0918	39.3	1.6	0 ~ 15	0.074 ~ 0.3	0.5 ~ 1.3	18.5	900*1920*1270
1224	34.8	4	0 ~ 20	0.074 ~ 0.3	1.5 ~ 3.7	30	5480*2335*1880
1328	32	5.3	0 ~ 20	0.074 ~ 0.3	1.5 ~ 3.8	45	5620*2270*1375
1530	27.6	7.8	0 ~ 25	0.074 ~ 0.3	3.3 ~ 8.8	80	6984*3038*2475

1826	25.2	10.2	0 ~ 25	0.074 ~ 0.3	3 ~ 9	110	7856*3845*3394
1836	25.2	14.2	0 ~ 25	0.074 ~ 0.6	5.6 ~ 13.7	155	8956*3845*3394
2130	23.8	15.5	0 ~ 25	0.074 ~ 0.6	4.5 ~ 33	180	8290*3970*3394
2137	23.87	19.4	0 ~ 25	0.074 ~ 0.6	5.0 ~ 38	210	8388*3970*3394
2736	21.6	30.8	0 ~ 25	0.074 ~ 0.5	15 ~ 118	380	10385*5609*450

注：由于文字数量受限，不能全部列出来，其它型号的也可以生产。

[产品图片](#)

[联系方式](#)

联系地址：江西省赣州市石城县工业园东区

联系电话：0797-5716669

传真号码：0797-5711917

腾讯qq：115671466

阿里旺旺：

本产品的品牌是富仁达，排矿方式是格子型，型号是MQG，适用物料是矿石，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是20~40（r/min），装球量是1~40（t），给料粒度是0~25（mm），出料粒度是0.074（mm），产量是请看说明（t/h），电机功率是请看说明（KW），重量是请看说明（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是湿式