

1200 × 4500轴承式节能球磨机、陶瓷球磨机、干式湿式球磨机

产品名称	1200 × 4500轴承式节能球磨机、陶瓷球磨机、干式湿式球磨机
公司名称	郑州久孚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号:1200 × 4500
公司地址	郑州市中原区中原中路171号5号楼2单元7层708号
联系电话	18339986689

产品详情

温馨提示：产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电咨询！

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

mqg(瓦衬式)球磨机主要技术参数

规格型号	筒体转速(r/min)	装球量(t)	给料粒度(m)	出料粒度(mm)	产量(t/h)	电机功率(kw)
900 × 1800	38	1.5	20	0.075 - 0.89	0.65 - 2	15
900 × 2100	38	1.73	20	0.075 - 0.89	0.8-3	15
900 × 3500	38	2.81	20	0.075 - 0.89	1.5-5	22
900 × 4000	38	3.25	20	0.075 - 0.89	2-8	22
900 × 3000	38	2.51	20	0.075 - 0.89	1.1 - 3.5	22
1200 × 2400	32	3.8	25	0.075 - 0.6	1.5 - 4.8	30-45
1200 × 2800	32	4.3	25	0.074 - 0.4	1.5-4.9	30
1200 × 3000	32	5	25	0.074 - 0.4	1.6 - 5	30-45
1200 × 3500	32	5.25	25	0.074 - 0.4	1.7-6	37
1200 × 4500	32	5.5	25	0.074 - 0.4	1.7-7.5	45
1500 × 3500	29.7	8.2	25	0.074 - 0.4	4.2-6.5	75
1500 × 3000	29.7	8	25	0.074 - 0.4	2 - 5.8	75-90
1500 × 4500	29.7	11.5	25	0.074 - 0.4	5-7	90
1500 × 5700	29.7	15	25	0.074 - 0.4	3.5 - 8	110-132
1830 × 3000	25.5	11	25	0.074 - 0.4	4 - 10	132-180

1830 × 3600	25.5	15.2	25	0.074 - 0.4	4.8-12	132	3
1830 × 4500	25.5	20	25	0.074 - 0.4	5-14	155	3
1830 × 6400	25.5	23	25	0.074 - 0.4	6.5 - 15	210	4
1830 × 7000	25.5	25	25	0.074-0.4	7.5-17	210-245	4

球磨机结构特点：本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机、小齿轮、电机）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

注：根据物料及排矿方式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

郑州久孚机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，久孚公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

咨询热线：86 0371 64359588 传 真：86 0371 64359588

移动手机：18339986689 qq客服：78551203

邮箱地址: jiufujixie@163.com

本产品的品牌是久孚，排矿方式是溢流型，型号是1200 × 4500，适用物料是各种矿类有机物及无机物，应用领域是水泥、矿山、陶瓷等行业，筒体转速是32（r/min），装球量是5.5（t），给料粒度是 < 25（mm），出料粒度是0.075-0.89（mm），产量是2-7.5（t/h），电机功率是45（KW），重量是12.5（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干式湿式均可