

Q1 球磨机 自动卧式球磨机

产品名称	Q1 球磨机 自动卧式球磨机
公司名称	秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:溢流型 型号:lsqmj-10
公司地址	秦皇岛市抚宁县五各庄工业区（京沈高速抚宁出口南行10公里处）
联系电话	86-0335-6152886 13730355046

产品详情

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可分格子型和溢流型两种。

球磨机是工业生产中广泛使用的高细磨机械之一，其种类有很多，

如管式球磨机，棒式球磨机，水泥球磨机，超细层压磨机，手球磨机，卧式球磨机等！

1.设备使用之前应当进行一次空转试机运行，在试机运行前应先检查减速机等设备是否加注润滑油、机台各部连接件的牢固程度是否有松动。尤其是轴承等关键部位在运输途中是否有松动！一切正常后方可闭合总开关，接通电源，进行空运转试机。2.空运转试机试验，未出现不正常的响声、轴承档发高热等不良现象的情况下，方可使搅拌机投入到正常的生产运转。3.在使用过程中发现机器震动异常或出现不正常响声等情况，应立即断电，使搅拌机停止运行并进行全面检查，正常后方可运行！4.使用负荷不要过大，一般以电动机的载荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应减少搅拌容量。严禁过载运行！5.操作人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得擅自离开工作地点，防止意外状况而损坏机件，同时操作人员必须严格按照操作流程保证安全生产！

6.设备停止使用前必须用水把搅拌机内清洗干净，以保证下次正常使用。

1.凡用户购买我厂系列产品，自购机之日起计壹年内保修，时间以销售商送货之日期算起！

2.凡在保修期内，属于机台品质故障我公司负责维修，但对产品外观，以及非正常使用引起的损坏，我司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

3.壹年保修期后，我公司产品享受终身维护服务，维护期内收取部分工本费用。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司是专业从事化工成套设备、真石漆设备、高粘度真空搅拌机、真石漆设备、分散机、砂磨机、反应釜、搅拌罐、分散釜、球磨机、干粉混合机、研磨机等产品的公司，我公司通过了iso9001国际质量体系认证，拥有完整、科学的质量管理体系。

秦皇岛市抚宁县煜华化工机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司秉承“诚信为本！客户至上”的经营理念！我公司技术力量雄厚，设备先进，工艺独特，具有完整可靠的产品生产和质量保障体系及完善的售后服务，让客户100%无后顾之忧！我公司所有产品均有资深专职工程师全程监督指导，严把生产、工艺关，确保产品的质量。我们深信产品质量就是企业的生命力！多年来坚持以质量谋发展，视生产管理过程的质量管控与先进的设计同等重要，并坚决按照国家标准、行业标准的技术要求严格执行。一直以来，公司产品以其卓越的品质和完善的售后服务体系，为用户实现效益最大化。热烈欢迎广大新老客户和各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是煜华，排矿方式是溢流型，型号是lsqmj-10，适用物料是石膏等，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是100（r/min），装球量是1（t），给料粒度是10（mm），出料粒度是1（mm），产量是1（t/h），电机功率是15（KW），重量是1000（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是湿式