

粉料改性分级机 上海捷罡

产品名称	粉料改性分级机 上海捷罡
公司名称	上海捷罡机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海捷罡 型号:JCSF-V
公司地址	中国 上海市奉贤区 奉城镇陈桥1048号
联系电话	0086 21 57522710/8003 18917385008

产品详情

jcsf-v立式涡轮超微分级机由上部分带分散导向叶片的进口涡壳和高速后向多叶片式分级叶轮组成，分级轮与出口采用动态气流密封，下部为带有二次进风装置的二次分选器，并配有高压负压吸风系统。

本机主要的工作原理：待分级物料通过加料机被高压负压吸风系统吸入分级室，在涡壳与分级涡轮高速旋转下产生离心力，符合粒度要求微粉通过涡轮被收集，粗料则落入下箱体，通过关风机被收集。由于涡轮与上箱体采用特殊的密封机构，使得密封效果十分优越，出料粒度更加均匀。通过调节驱动电机的转

特点：

- 1、本机为干式物料空气分级机，采用高精度涡轮分级原理，带有二次可调进风和无级变速的分级涡轮，分级涡轮与之相联的配合动态气流密封装置，具有结构合理，分级精确，产品粒度分布范围窄，效率高、能耗低。
- 2、分级叶轮的叶片采用特殊高强度耐磨材料，极大地提供了高速运转的稳定性，使得分级粒度更细，使用寿命更长。
- 3、运用计算机辅助设计，具有结构更加紧凑，操作更加方便。先进的涡轮涡壳设计使得本系列高效涡轮分级机的噪音很小，运转非常平稳。

技术参数

型号	jcsf-250	jcsf-315	jcsf-400	jcsf-500	jcsf-630
参数					
转子直径(mm)	250	315	400	500	630
转速(r/min)	700 ~ 7000	500 ~ 5000	450 ~ 4500	350 ~ 3500	250 ~ 2500

分级范围(um)	5 ~ 75	8 ~ 100	10 ~ 150	12 ~ 150	12 ~ 150	
电机功率(kw)	5.5 ~ 7.5	7.5 ~ 11	11 ~ 15	22 ~ 30	30 ~ 37	
风量(m ³ /h)	2000	3200	5000	7000	9000	
处理量(kg/h)	20 ~ 500	50 ~ 1500	100 ~ 3000	200 ~ 4500	300 ~ 6000	

速及二次进风量的大小，可得到最佳的分级效果。

本产品的加工定制是是，品牌是上海捷罡，型号是JCSF-V，别名是立式涡轮超微分级机，用途是改性分级、除杂，处理能力是1000-2000（m³/h），分级效率是80（%），外形尺寸是800*800*3500（mm），重量是2.5（t），分机效率是85，级数是单级，类型是气流离心式，结构形式是立式，装机功率是22