

螺旋分级机 双螺旋分级机

产品名称	螺旋分级机 双螺旋分级机
公司名称	郑州市永华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永华科达 型号:FG-3
公司地址	郑州市中原区郑上路559号(郑内燃机配件厂内)
联系电话	0371-67817233 15038176661

产品详情

螺旋分级机

一、螺旋分级机概述：1、螺旋分级机适用范围：1) 该分级机适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环进行分级；2) 用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥；3) 用在金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，4) 用在洗矿作业中的脱泥、脱水等作业，以及其他的地方，这里就不赘述了。2、螺旋分级机性能特点：该分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点，基于这些便利，即使是非专业的操作工也能很快的上手，有一些基础的技术人员更可以放心大胆操作这部机器。3、螺旋分级机的种类：鉴于市场的不同需求，我公司研制出了适合客户需求的四种分级机，他们分别是高堰式单螺旋、双螺旋、沉没式单螺旋、双螺旋四种分级机，根据不同的生产情况，你可以酌情选择适合您的那款螺旋分级机。

二、螺旋分级机工作原理：螺旋分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备。在螺旋分级机对物料进行分级的过程中，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。这种螺旋分级机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成，坚固耐用。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，并且提升装置分电动和手动两种，想怎么操作可以看你当时的生产情况。螺旋分级机结构：分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。

三、螺旋分级机技术参数：

型号	螺旋直径(m)	螺旋 转速(r/min)	水槽 长度(mm)	电动机功率kw		外形尺寸mm			机重t
				传动用	升降用	长	宽	高	
fg-3	300	12-30	3000	1.1	----	3850	490	1140	0.7

fg-5	500	8-12.5	4500	1.1	----	5430	680	1480	1.6
fg-7	750	6-10	5500	3	----	6270	980	1820	2.7
fg-10	1000	5-8	6500	5.5	----	7590	1240	2380	4.0
fc-10			8400	7.5		9600	1240	2680	6.0
fg-12	1200	4-6	6500	7.5	2.2	8180	1570	3110	8.5
fc-12			8400	7.5	2.2	10370	1540	3920	11
2fg-12			6500	15	4.4	8230	2790	3110	15.8
2fc-12			8400	15	4.4	10370	2790	3920	17.6
fg-15	1500	4-6	8300	7.5	2.2	10410	1880	4080	12.5
fc-15			10500	7.5	2.2	12670	1820	4890	16.8
2fg-15			8300	15	4.4	10410	3390	4080	22.1
2fc-15			10500	15	4.4	12670	3370		

本产品的加工定制是是，品牌是永华科达，型号是FG-3，别名是螺旋分级机，用途是详看说明，处理能力是来电详情（m³/h），外形尺寸是3850x490x1140（mm），重量是0.7（t），级数是多级，类型是螺旋分级机，结构形式是卧式，装机功率是1.1（Kw）