

德图仪器testo110单通道NTC温度仪全新

产品名称	德图仪器testo110单通道NTC温度仪全新
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:110
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

testo 110单通道ntc温度仪，带声音报警功能，带电池和出厂报告.产品介绍：

testo 110通用型温度仪，精度高，配备保护软套，特别适用于恶劣环境下的测量工作。一流的测量技术专门为冷藏室、仓库，以及室外测量而设计。仪器屏幕带背光灯，2行显示最大值和最小值。可以通过德图打印机现场打印数据。

优点一览：德图打印机（选配）现场打印测量数据保护软套，安全无毒（选配）声音报警（可调整报警限值）保存最大值、最小值宽大的背光显示屏，2行显示最大/最小值，带背光自动保持读数功能，自动识别最终测量值

技术参数

储存温度	-40 ~ +70 ° c
操作温度	-20 ~ +50 ° c
电池类型	9v 块状电池, 6f22
重量	171 g
尺寸	182 x 64 x 40 mm
材质/外壳	abs

探头类型 ntc

量程	-50 ~ +150 ° c
精度	± 0.2 ° c (-20 ~ +80 ° c) ± 0.3 ° c (其余量程)
分辨率	0.1 ° c

探头类型 ntc

量程	0 ~ +275 ° c
精度	± 0.2 ° c (0 ~ +80 ° c) ± 0.3 ° c (其余量程)
分辨率	0.1 ° c
食品探头	
图片说明订货号	食品探头(ip65), 不锈钢制造 0613 2211 , pur电缆耐温+80 , 连接 插头ip54量程 -50 到 +150 ° c 刺入式食品探头, ntc,带特殊 0613 2411 手柄, ip65, 加强电缆(pur), 防烘烤量程-25到+150 ° c 冷冻食品探头, ntc,螺纹设计 0613 3211 (包括插件电线)(手柄最 大耐温+70 ° c) 量程-50到140 ° c 不锈钢ntc食品探头 (ip67) 0613 3311 , 聚四氟乙烯电缆, 耐温+20 0 ° c,短时间可到+250 ° c量程 -50 到 +150 ° c
空气探头	
图片说明订货号	高效的ntc空气探头量程 -50 0613 1712 到 +125 ° c
表面探头	
图片说明订货号	ntc表面探头, 防水, 适用于 0613 1912 平整表面量程-50到+150 ° c 有撕拉带的管道探头, 适用 0613 4611 最大管径75mm , 最大承受温 度+75 ° c , ntc量程-50到+70 ° c
浸入/插入式探头	
图片说明订货号	ntc浸入式/插入式探头, 防水 0613 1212 量程-50到+150 ° c
说明订货号	
	带红外无线接口的testo 0554 0547 打印机, 一卷热敏打印纸和4节aa 的电池(用于现场打印) 备用热敏打印纸(6卷)(测量数据可 0554 0568 保存长达10年)

备用热敏打印纸(6卷)	0554 0569
充电器，包括4块ni-mh充电电池， 带有内置式电源适配器	0554 0610
仪器箱，用于存放仪器，3个探头 和附件，(430 x 310 x 85 mm)	0516 0200
仪器箱，用于存放仪器，探头和附 件，(405 x 170 x 85 mm)	0516 0201
仪器箱，存放仪器和探头	0516 0210
保护软套，防尘防撞击	0516 0221
适用于仪器的9v充电电池(代替普 通电池)	0515 0025
充电器，给充电电池	0515 0025
充电	0554 0025

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是110，测量范围是0~+275 ()