

WD-MS鸣笛闪光型温度报警器

产品名称	WD-MS鸣笛闪光型温度报警器
公司名称	北京亿方英杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿方英杰 型号:WD-MS
公司地址	北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼14层1403
联系电话	13661373903 13911615969

产品详情

一、产品特点：

wd-ms温度报警器可以设定七种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警，并输出上限报警开关量信号或者下限报警开关量信号，适用于通讯基站、计算机房、电工值班室、生产车间、仓库等场所。

二、技术性能：

1、报警方式：本产品可以设定七种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警，并输出上限报警开关量信号或者下限报警开关量信号。

2、温度报警器：

(1)监测温度：内置型温度传感器 - 30 ~ + 70 。外置型温度传感器 - 100 ~ + 400 。测温超过 + 400 时，请选用我公司的热电偶型温度传感器和热电偶型温度报警器。

(2)测量精度：± 0.2 。

(3)可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警(上上限报警)，下限报警及超下限某值后二次再报警(下下限报警)等。

(4)调校设置：可以调校零点修正值和满度校正系数，能以万元级仪表为基准，调校本仪表的测量值，在使用中达到相同的测量效果。

(5)报警输出：开关量信号，继电器触点容量： 5a。

(6)报警音量： 100分贝。

3、鸣笛闪光灯：

(1)报警音量： 115分贝。

(2)闪光频率：每分钟约100次。

(3)报警时间：温度恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

4、工作电压：温度报警器ac220v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。

5、工作环境：温度 - 30 ~ + 70 ，相对湿度 90% rh。

6、体积：温度报警器112 × 96 × 48mm，鸣笛闪光灯90 × 70 × 20mm。

本产品的加工定制是否，品牌是亿方英杰，型号是WD-MS，测量范围是-100——400（ ）