

# 煤气表,燃气表,沼气表 金雀

产品名称	煤气表,燃气表,沼气表 金雀
公司名称	驻马店市金雀仪表科技有限公司
价格	118.00/台
规格参数	品牌:金雀 型号:G1.6G2.5 类型:家用煤气表
公司地址	驻马店市中华路127号
联系电话	2627857 13598901301

## 产品详情

品牌	金雀	型号	G1.6 G2.5
类型	家用煤气表	公称流量	1.6 2.5 ( m3/h )
接头中心距	130 ( mm )		

### 一、用途

g1.6、g2.5型煤气表是家庭使用煤气的计量用表，也适用于计量气质符合gb50028-93《城镇燃气设计规范》中要求的人工煤气、天然气、石油制气、沼气、弱腐蚀性气体及特定气体的低压计量。性能完全达到和部分超过gb/t6968-1997《膜式煤气表》标准中的b级水平。

### 二、特点

外观设计精巧，在保证回转体积1.2升的情况下，表的体积国内最小。  
壳体由铝合金压铸成型，组装工艺简单，维修方便。  
传动部分采用齿轮传动，使传动更趋平衡，消除了传动件带来的偏差，重复测量一致性好。  
横轴输出部位采用冗余的密封方式，确保长期运行不漏气。轴类零件全部采用不锈钢材料，确保耐腐蚀；塑料件采用高强度、耐腐蚀的合成工程塑料，确保其强度要求。

### 三、技术参数

参数名称	单位	型号		
		g1.6	g2.5	g4
最大流量	m3/h	2.5	4.0	6.0
最小流量	m3/h	0.016	0.025	0.04
基本 误差	0.1q <sub>max</sub> q q <sub>max</sub>	± 1.5		
	q <sub>min</sub> q 0.1 q <sub>max</sub>	± 3		

最大压力	kpa	20	
工作压力	kpa	0.5-5	
总压力损失	pa	250	
回转量	dm <sup>3</sup>	1.2	
最大读数	m <sup>3</sup>	9999.999	99999.999
温度范围		-10--40	

#### 四、安装使用

煤气表在出厂前经检验合格后，并加封塑印，即可安装使用。如果是没有塑封或贮存时间过久的煤气表应请有关部门重新校验后，再安装使用，以确保计量精度。

煤气表应安装在室内距火源1.5米以外的非卧室地点。

煤气表在安装时须直立，出气接口与煤气管道同心联结，切勿倒置或平放使用。煤气表接口与煤气管道螺纹联结处应加封胶垫，按照尺寸和安装规程安装，不得使煤气表的壳体受力乃至变形，并应作系统密封检查。煤气表前应安装控制阀，且注意煤气表上标明的进气指示方向不得反接。煤气表的计数器为八位计数器。标牌窗口红色标示位置（红色字轮）为小数位，其它（黑色字轮）为整数位。

远传气表附带脉冲输出接口，可实现远传集中抄表。