

斯菲尔SDP-5100B1微机监控保护装置 货期快！

产品名称	斯菲尔SDP-5100B1微机监控保护装置 货期快！
公司名称	温州利源贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏斯菲尔 型号:SDP-5100DT、HM3R、HQ5、HQ6G、DZ20、HQ2、DZ20L、HB45、HB65、
公司地址	中国.浙江省.温州市.乐清市
联系电话	86-577-27861091 86-577-27861091

产品详情

规格选型

型号：sdp-5100f1

电压等级: 35kv/10kv /6kv/3kv/380v

1、保护功能：

1) 三段电流保护（I段电流保护、II段电流保护、III段电流保护；其中III段电流保护可设为定时限或3种反时限之一）；2) 加速段保护；3) 过负荷；4) 低频减载（可设低压闭锁、电流闭锁和滑差闭锁）；5) 接地（零序过流I段、零序过流II段）；6) 重合闸（可设合闸后加速段）；7) pt断线告警；8) 非电量保护9) 断路器控制回路断线监测；10) 装置故障告警；

2、模拟量输入

模拟量	额定值	模拟量	额定值
测量电流	1a /5a	线电压、零序电压	100v /380v
保护电流	1a /5a		
零序电流测量范围：0.04a~6a			

3、控制回路电源、开入量电源

控制回路电源及开入量电源（外部输入）	
直流220v /直流110v	开入量为有源接点（需外接直流电源，同控制回路电源）
交流220v /交流110v	开入量为无源接点（装置内部提供12v电源，请勿外接电源）
注：mc开入量电源（外部输入）此四路开入量为装置内部提供12v电源，请勿外接电源	

4、开入量定义

开入量	定义	开入量	定义
in1	断路器位置	in2	断路器位置
in3	手车试验位置/隔离刀位置	in4	手车工作位置/开关量输入
in5	接地刀位置	in6	开关量输入
in7	开关量输入	in8	开关量输入
in9	开关量输入	in10	开关量输入
in11	非电量告警输入	in12	非电量跳闸输入
mc1	有功脉冲电度输入	mc2	无功脉冲电度输入
mc3	gps校时输入	mc4	复归/复位

5、通信方式： rs422 （推荐使用） / rs485

6、装置内部控制回路： 带防跳功能at板（只适用于直流控制回路）

不带防跳功能c板（端子定义与at板相同）

不带防跳功能c1板（分合闸出口独立，端子定义与at板不同，见技术说明书）

7、注明开关柜上断路器型号： vd4或vs1 / 永磁机构 / 其他型号

8、装置周围环境：使用地点应符合gb/t9361规定：无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌，有防御雨、雪、风、沙、尘埃等措施。

如装置使用在煤矿中的用户请选择安装地点位于： 矿井上 / 矿井下

斯菲尔 sdp-5100f1 微机综合保护装置 应用范围

斯菲尔 sdp-5100f1 微机综合保护装置 技术参数

温州利源贸易有限公司的直营分公司在江苏宿迁——泗阳利源贸易有限公司，公司主要经营断路器、交流接触器、热继电器、双电源开关、应急电源等。主要代理的品牌有：江苏凯帆、江苏凯隆、杭州之江、上海人民、上海华通、上海良信、上海精益（黑猫）、常熟开关厂、江苏斯菲尔、北京人民、天津百利、天津纽泰克、上海华通开关厂、台安、台达、士林等。具体技样术参数请进入www.ggcn.cc 总部联系电话：0577-27879111、27879116、27879119分部电话：0527-85865678、85227736总部联系电话：13757789995\13868786875

分部电话：1529833366\18851375375

本产品的加工定制是否，品牌是江苏斯菲尔，型号是SDP-5100DT、HM3R、HQ5、HQ6G、DZ20、HQ2、DZ20L、HB45、HB65、，额定电压是400（V），额定电流是380（A），产品认证是CCC