

## 浙江大量供应CJT1 ( CJ10 ) 交流接触器格品质保证

产品名称	浙江大量供应CJT1 ( CJ10 ) 交流接触器格品质保证
公司名称	乐清市明舟电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:明舟 型号:CJT1 ( CJ10 )
公司地址	乐清市柳市镇三里一路
联系电话	0577-57121441

## 产品详情

浙江厂家大量供应cjt1 ( cj10 ) 交流接触器批发价格品质保证

cjt1系列交流接触器 一、适用范围 cjt1(cj10)系列交流接触器(以下简称接触器)，主要用于交流50hz或60hz，额定工作电压至380v，电流至150a的电力线路中，作远距离接通与分断线路之用，并可以与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。本产品符合iec60974-4-1、gb14048.4及jb/t8730标准，cjt1接触器是cj10系列接触器的替代产品。二、型号及其含义比如cjt1-10a cj为交流接触器 t为新型合金触头材料 1为设计序号 10a为表示规格代号，用380vac-c的额定工作电流数值表示 三、正常工作条件下和安装条件 3.1周围空气温度为：-5~+40时空气相对湿度不超过50%；24小时内其平均值不超过+35；3.2海拔高度：不超过2000m 3.3大气条件：在+40时空气相对湿度不超过50%；在较低的温度下可以有较高的相湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25，该月的月平均最大相对湿度阶不超90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露；3.4污染等级：3级；3.5安装类别：iii类；3.6安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于5；3.7冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。四、主要参数及技术性能 4.1接触器按电流等级分为：cjt1-10a、cjt1-20a、cjt1-40a、cjt1-60a、cjt1-100a、cjt1-150a。4.2线圈额定控制电源电压us为：交流(50hz)、63v、110v、127v、220v、380v。4.3动作条件：吸合电压为(85%~110%)us；释放电压为(20%-75%)us 本接触器的结构及安装尺寸与cj10相同。灭弧罩由耐弧罩和铁栅片组成，cjt1-60、100、150的底座用增强塑料制成。五、外形及安装尺寸 型号 外形尺寸(a×b×c) 安装尺寸(d×e) n f cjt1-10 70×70×96.5 56×58 3- 5 15 cjt1-20 92×102×110 76×68 3- 5 15 cjt1-40 115×128×125 100×75 3- 5.5 30 cjt1-60 170×178×135 98×160 3- 7 30 cjt1-100 195×204×135 110×180 3- 9 75 cjt1-150 222×232×154 130×205 3- 11 75

本产品的加工定制是是，品牌是明舟，型号是CJT1 ( CJ10 )，额定电压是24、36、42、48、110、120、220、240、380 ( V )，额定电流是100 ( A )，机械寿命是100 ( 万次 )，电寿命是10 ( 万次 )，产品认证是CCC