

接触器 上海人民 RMK95-30-11

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 接触器 上海人民 RMK95-30-11 |
| 公司名称 | 乐清市鸿图电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上联牌 型号:RMK95-30-11 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇龙井路255号 |
| 联系电话 | 86-0577-27879603 13353383628 13736396202 |

产品详情

rmk系列交流接触器的适用范围：

rmk系列交流接触器适用于交流50hz（或60hz），额定绝缘电压1000v以下，额定工作电流至800a的电力系统，供远距离接通和分断电路及频繁启动、控制交流电动机，并可与适当的热继电器组合以保护可能发生过负荷的电路。同时也可在ac-6b使用类别下用于额定工作电压为400v，额定工作电流至87a的低压无功功率补偿用的电器组，用以调整电力系统的功率因数cos 的值，接触器附有抑制涌流装置，能有效地减少合闸涌流对电容器组的冲击和降低操作过电压。本系列交流接触器优化了触头和灭弧系统的结构，合理设计了磁吹回路，因而降低了电弧弧根在触头上的停滞时间，并将电弧对触头的烧蚀减小到最低程度。反力弹簧采用特殊截锥螺旋弹簧，使接触器吸力与反力特性配合良好。rmk170~800a采用电子线路对控制电压进行整流并平滑地加在线圈上，应用了“ac输入，dc输出”，克服了普通接触器的诸多缺陷，且节能效果显著。ndc1系列交流接触器具有众多的辅助功能模块：辅助触头模块、机械联锁模块、延时模块、机械锁扣模块、通讯接口模块、浪涌抑制模块等，可以满足不同场合的使用需求，是用于电力系统中的理想产品。

rmk系列交流接触器的功能特点：

- 多功能组合模块结构
- 接触器可加装辅助触头模块
- 体积小，安装方便，可螺钉安装也导轨安装
- 安装垂直倾斜角度 ± 22.5 度
- 大电流采用直流模块保持吸合，节约电能
- 主触头系统结构独特，触头磨损少，电寿命高

. 电磁系统工作可靠，损耗少，噪音小，且具有很高的机械强度

. 封闭型灭弧室，飞弧距离小。

. 供远距离接通和分断电路及频繁启动、控制交流电动机，并可与适当的热继电器组合以保护可能发生
过负荷的电路。 · 调整电力系统的功率因数cos 的值，接触器附有抑制涌流装置，能有效地减少合闸涌
流对电容器组的冲击和降低操作过电压。

rmk系列交流接触器的技术标准：

iec60947-4

gb14048.4

gb14048.5

rmk系列交流接触器的技术参数：

| 表1：rmk交流接触器额定电压、额定电流、额定控制功率 | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------|------------|
| 型号 | 额定电压ue(v) | 额定电流ie(a) | | 额定功率pe(kw) |
| | | ac-3 | ac-4 | ac-3 |
| rkk6 | 220/230 | 6.3 | 5 | 1.7 |
| | 380/400 | | | 3 |
| | 660/690 | 3.5 | 2.8 | 3 |
| rmk9 | 220/230 | 9 | 6.3 | 2.2 |
| | 380/400 | | | 4 |
| | 660/690 | 6.9 | 5 | 5.5 |
| rmk12 | 220/230 | 9 | 6.3 | 2.2 |
| | 380/400 | | | 4 |
| | 660/690 | 6.9 | 5 | 5.5 |

rmk系列交流接触器的使用条件：

海拔2000m以下，船用及湿热带型产品海拔不超过1000m；
周围介质温度不高于+55 和不低于-5 （船用产品为-25 ）； 能耐受潮湿空气的影响；
能耐受盐雾、油雾的影响； 在受到船舶正常振动时能可靠工作； 最大倾斜度为 ± 30 ° ；
安装地点的污染等级为3级；
在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方；
在没有雨雪侵袭的地方。rmk系列交流接触器的应用实例：

小丰满电站 天安门香港回归庆典照明工程 四川成都亚洲国际展览中心
南京时代广场 gcs , mns , cubic等新型开关柜

rmk系列交流接触的规格型号：

rmk6-30-11 rmk9-30-11 rmk12-30-11 rmk16-30-10 rmk25-30-10 rmk30-30-10 rmk40-30-10 rmk50-30-11
rmk63-30-11 rmk75-30-11 rmk95-30-11 rmk110-30-11 rmk145-30-22 rmk185-30-22 rmk210-30-22 rmk260-30-22
rmk300-30-22 rmk400-30-22 rmk500-30-22

本产品的加工定制是是，品牌是上联牌，型号是RMK95-30-11，额定电压是AC220VAC380V（V），额定

电流是95A (A) , 机械寿命是1000000 (万次) , 电寿命是2000000 (万次) , 产品认证是CCC , 适用范围是电力化工机械